

胜铂金环保科技 烟台环保型真空机组批发

产品名称	胜铂金环保科技 烟台环保型真空机组批发
公司名称	山东胜铂金环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川经济开发区
联系电话	13355243969 13355243969

产品详情

立式储存罐的基本结构由罐壁、罐顶、罐底及油罐附件组成。储存罐的罐壁圈板纵向焊缝一般为对接式，环向焊缝，中，小容量罐一般采用套筒式，大容量的罐一般为混合式。罐壁钢板必须满足强度要求，还要满足稳定性的要求。将“涡流热膜换热器”沿储罐径向伸入油罐底部，热媒介质（蒸汽）走管程，油品从壳程内德管间流动，壳体吸油口直接连通罐内介质。在换热器的蒸汽入口设温控阀，通过感温探头对油品出口的温度的检测来控制换热器的蒸汽入口蒸汽进量，从而确保油品温度的恒定。

储存罐必须设定哪些的互锁？

1、高高的液位仪全自动断开入料的互锁，是互锁关掉罐根处阀，且该阀能长距离实际操作完成应急断开作用。目地是避免 储存罐液位仪过高造成 成品油外流。

2、低低液位仪全自动断开进料的互锁，环保型水喷射真空机组厂家销售，关键停进料泵。目地一是为了更好地避免 浮顶储存罐浮盘落底，气体进到储存罐内产生可燃性汽体自然环境；二是避免泵抽时间毁坏。

卧式储罐泄漏的原因分析

1、外观检查：漏水试验，发现接收与壳体连接处有一处漏点，仔细观察，焊缝处有明显的细小裂纹。

- 2、断口宏观检查：壳体裂纹位于连接焊缝邻近，呈锯齿状。
- 3、化学成分检测：对壳体和接收样品进行化学成分分析。壳体化学成分相符GB/t4237-2007标准，接收化学成分相符GB/t14976-2012标准，数据相符标准要求。
- 4、金相检测：在卧式储罐开裂处切试块，制备金相试样。样品在显微镜下视察看无腐蚀。壳体试块中非金属夹杂含量按GB/t10561-2005标准评定为c1.5和d1.5，夹杂含量较低。通过进一步视察看，发现裂纹以晶体的形式从壳表面向内部扩展，整个裂纹呈网状。复合裂纹呈此刻焊缝邻近，属于焊接热影响区，是焊接热裂纹中的结晶裂纹。
- 5、硬度试验：在壳体裂纹处切下硬度试块，试验4点。高于210hv标准值3分。

胜铂金环保科技(多图)-烟台环保型真空机组批发由山东胜铂金环保科技有限公司提供。山东胜铂金环保科技有限公司在化工设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，胜铂金环保科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：丁琴。