

110V80A9000W大功率可调开关电源

产品名称	110V80A9000W大功率可调开关电源
公司名称	乐清市涛美光电电器厂
价格	7600.00/台
规格参数	品牌:涛涛 类型:高频开关电源 型号:SNC-9000
公司地址	乐清市柳市镇黄华村
联系电话	086 0577 62753192 13676584828

产品详情

品牌	涛涛	类型	高频开关电源
型号	SNC-9000	输入电压	220 (V)
输入电流	20 (A)	输出电压	110 (V)
输出电流	80 (A)	输出功率	9000 (W)
产品认证	CE		

型号	直流输出电压电流	
	vo	io
type		
snc-9000	12v	250a
snc-9000	24v	220a
snc-9000	48v	180a
snc-9000	110v	80a
snc-9000	220v	40a

电压从0v起调 (电位器控制或0~5v信号控制)

高可靠性	保护功能：过压、过流、短路保护
全球电网范围输入	重量24kg
100%满负载老化	可根据拥护要求制定特殊规格电源
输入电压	ac110/220v ± 20%
输入频率	47~63hz
输入冲击电流	20a/110v、40a/220v ac (冷态时)

电网调整率		0.5% (满载时)
输出电压可调范围		额定电压的10%~100%
输出过载保护		105%~150%
输出过压保护		115%~150%
上升、保持		50ms、20ms
工作频率		80%~91%
波纹噪声		输出电压的1% _{mvp-p} 值
绝缘强度		i/p-o/p : 3.0kvac/1min i/p-f/g : 1.5kvac/1min o/p-f/g : 0.5kvac/1min
工作环境温度	-10 ~+50	, 20%~93%rh (无凝霜)
储存温度	-20 ~+85	, 20%~95%rh (无凝霜)
冷却方式		智能温控风机散热

该产品采用近年来最先进的开关电源技术，开关电源控制芯片采用进口pmw控制的ic，具有转换效率高，输入电压范围宽，内置emi滤波器，性能稳定可靠，保护功能齐全，体积小，重量轻，效率高等特点。

其余部分元件则采用工业等级器件，电路设计优化合理，生产工艺严格完善，保证电源的可靠性和稳定性。输出稳压值可从15%~100%连续调节，输出稳流值可从10%~100%连续调节，输出断路、过流过压保护；整机过热保护，智能温控风扇散热。

适用于电动公交车，电动洒水车、电动堆高车、高尔夫球车、电动游览车等设备的充电。智能化充电时确保蓄电池电量充足，不过充，不欠充，有效延长蓄电池的使用寿命。

充电电压、充电电流由数码显示表直接显示运行状态具有软气动、延时启动功能

过压过流、短路、过热保护和完善的故障保护报警功能电源内部散热风机自动开闭控制功能。

具有充电速度快、效率高、节电等显著特点可根据客户特殊要求进行定制

高亮度led显示充电工作状态指示及故障指示。

此规格仅适用于普通充电，当电池饱和后，用户须自行切断电源。如需均充浮充功能，请另行选配本公司充电配件。