

12V41.5A500W 开关电源

产品名称	12V41.5A500W 开关电源
公司名称	乐清市涛美光电电器厂
价格	380.00/台
规格参数	品牌:涛涛 类型:高频开关电源 型号:S-500-12
公司地址	乐清市柳市镇黄华村
联系电话	086 0577 62753192 13676584828

产品详情

品牌	涛涛	类型	高频开关电源
型号	S-500-12	输入电压	220 (V)
输入电流	7 (A)	输出电压	12 (V)
输出电流	41.5 (A)	输出功率	500 (W)
产品认证	CE		

型号	输出电压电流	输出电压容差	波纹及噪音	进线稳定度	负载稳定度	效率
type	ouput	tol.	r&n	line r.	loa r.	effi.
s-500-12	12v , 41.5a	± 1%	150mvp-p	± 0.5%	± 0.5%	82%
s-500-15	15v , 33a	± 1%	150mvp-p	± 0.5%	± 0.5%	82%
s-500-24	24v , 20.8a	± 1%	150mvp-p	± 0.5%	± 0.5%	84%
s-500-48	48v , 10.5a	± 1%	200mvp-p	± 0.5%	± 0.5%	86%

输入电压范围.....88~132/176~264vac ; 124~370vdc

input voltage range

输入电流.....7a/115v 3.5a/230v

input current

冲击电流.....冷启动电流 15a/115v 30a/230v

inrush current cold start

漏电流..... < 3.5ma/240vac

leakage current

过载保护.....105%~150%类型：电流限制复位：自动恢复

over load protection foldback current limiting , rest : auto recovery

温度系数..... ± 0.03%/ (0~50)

temp.coefficient

启动、上升、保持时间.....2000ms , 50ms , 20ms

setup , rise , hold up time

耐压性.....输入输出间：3kvac输入与外壳：1.5kvac输出与外壳：0.5kvac

withstand voltage i/p-o/p:3kv,vp,i/p-fg:1.5kv,o/p-fg:0.5kvac,1min

工作温度、湿度.....-10 ~+60 , 20%~90%rh

working temp , humidity

重量.....1.9kgs

weight

安全标准.....ul1950 tuv en60950

safety standards

emc标准..... en55022 class b , en61000-4-2 , 3 , 4 , 5 , en60555-3-2 , 3

emc standards (iec801-2 , 3 , 4 , iec555-2)

冷却方式.....智能温控风机散热