

12V12.5A200W 单组开关电源

产品名称	12V12.5A200W 单组开关电源
公司名称	乐清市涛美光电电器厂
价格	90.00/台
规格参数	品牌:涛涛 类型:高频开关电源 型号:S-200-12
公司地址	乐清市柳市镇黄华村
联系电话	086 0577 62753192 13676584828

产品详情

品牌	涛涛	类型	高频开关电源
型号	S-200-12	输入电压	220 (V)
输入电流	4.2 (A)	输出电压	12 (V)
输出电流	12.5 (A)	输出功率	200 (W)
产品认证	CE		

型号	输出电压电流	输出电压容差	波纹及噪音	进线稳定度	负载稳定度	效率
type	ouput	tol.	r&n	line r.	loa r.	effi.
s-200-5	5v , 40a	± 2%	180mvp-p	± 0.5%	± 0.5%	75%
s-200-12	12v , 12.5a	± 1%	180mvp-p	± 0.3%	± 0.3%	82%
s-200-24	24v , 8.4a	± 1%	240mvp-p	± 0.3%	± 0.2%	85%
s-200-48	48v , 4.2a	± 1%	240mvp-p	± 0.2%	± 0.2%	87%

输入电压范围.....88~132/176~264vac ; 248~370vdc

input voltage range

输入电流.....3.2a/115v 1.6a/230v

input current

冲击电流.....冷启动电流 35a/115v 60a/230v

inrush current cold start

漏电流..... < 3.5ma/240vac

leakage current

过载保护.....105%~150%类型：电流限制复位：自动恢复

over load protection foldback current limiting , rest : auto recovery

温度系数..... ± 0.03%/ (0~50)

temp. coefficient

启动、上升、保持时间.....200ms , 100ms , 30ms

setup , rise , hold up time

耐压性.....输入输出间：1.5kvac输入与外壳：1.5kvac输出与外壳：0.5kvac

withstand voltage i/p-o/p:1.5kv, vp,i/p-fg:1.5kv,o/p-fg:0.5kvac,1min

工作温度、湿度.....-10 ~+60 , 20%~90%rh

working temp , humidity

重量.....0.8kgs

weight

安全标准.....满足ul1012要求

safety standards meet ul 1012 requirement

emc标准.....满足fcc部分15j条件等级b

emc standards meet fcc part15j conduction class b

冷却方式.....自冷