

# PU圆带 光面圆带 PU绿色粗面圆带

产品名称	PU圆带 光面圆带 PU绿色粗面圆带
公司名称	厦门立捷传动配件商行
价格	3.00/米
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:标准件 是否进口:是
公司地址	中国 福建 厦门市湖里区 兴湖路41号B706室
联系电话	86 0592 8572449 18965149499

## 产品详情

样品或现货	样品	是否标准件	标准件
是否进口	是	品牌	BO
型号	粗面	传动带类型	圆形带
材质	PU	带宽	5 ( mm )
节周长	40 ( mm )	齿数	0
适用对象	其他		

主要销售胶管、三角带、输送带、油封等产品。

### 品展示 传动带 可接圆带

volta特种输送带种类及技术指标volta圆带	硬度适用温度对铁的摩擦系数usda/fd		80a-40 ~ 55		80a-40 ~ 55	
	a卫生标准	0.55是	mpd( mm)	pf(1% )	mpd( mm)	pf(0.5 %)
直径(mm)						
2			15	0.06		
3			20	0.14		
4			30	0.25		
5			35	0.40		
6						
8			55	1.00		
10						

12				
15	100	3.50		5
18	120	5.10	125	27

volta三角带	硬度适用温度对铁的摩擦系数usda/fda卫生标准	80a-40 ~ 55	0.55是	9
	尺寸：宽度 × 高度	mpd(mm)	pf(1%)	r
	a/13=13 × 8	50	1.6	7
	b/17=17 × 11.5	75	2.9	1
	c/22=22 × 14.5	100	4.8	1

volta五角带	硬度适用温度对铁的摩擦系数usda/fda卫生标准	80a-40 ~ 55	0.55	9
	尺寸：宽度 × 高度	mpd(mm)		p
	a/13=13 × 16	110		2
	b/17=17 × 19.5	130		4
	c/22=22 × 28.5	190		7

volta七角带	硬度适用温度对铁的摩擦系数usda/fda卫生标准	90a-3	
	尺寸：宽度 × 高度	mpd(mm)	
	a/13=13 × 15	150	
	b/17=17 × 18.5	185	
	c/22=22 × 24.5	250	