

特价处理上海良信热过载继电器 良信热继NDC1-38A17

产品名称	特价处理上海良信热过载继电器 良信热继NDC1-38A17
公司名称	厦门立捷传动配件商行
价格	112.00/个
规格参数	品牌:上海良信 型号:NDC1-38A17 额定电压:380 (V)
公司地址	中国 福建 厦门市湖里区 兴湖路41号B706室
联系电话	86 0592 8572449 18965149499

产品详情

品牌	上海良信	型号	NDC1-38A17
额定电压	380 (V)	额定电流	1.6-2.5 (A)
机械寿命	1000 (万次)	电寿命	100 (万次)
产品认证	CE		

	ndc1(z)-09 ~ 95系列交流接触器 (以下简称接触器) 主要用于交流50hz (或60hz), 额定绝缘电压为690v, 在ac-3使用类别下额定工作电压为400v时额定工作电流为9a ~ 95a的电路中, 供远距离接通和分断电路及频繁起动、控制交流电动机; 并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器, 以保护可能发生负荷的电路。
--	---

产品概况										
产品名称	ndc1 (z) -09~95系列交流接触器									
规格	ndc1 (z) -09	ndc1 (z) -12	ndc1 (z) -18	ndc1 (z) -25	ndc1 (z) -32	ndc1 (z) -38	ndc1 (z) -40	ndc1 (z) -50	ndc1 (z) -65	ndc1 (z) -95
符合标准	iec60947-4、gb14048.4、gb14048.5									
额定工作电压ue	400v、690v									
额定绝缘电压ui	690v									

额定电流ie (ac-3)	9	12	18	25	32	38	40	50	65
约定发热电流ith	25	25	32	40	50	50	60	80	80
线圈额定电压us	ac (50hz、50 hz/60 hz、60 hz) : 24v、48v、110v、220v、380v dc : 24v、48v、110v、220v								
极数	3极、4极		3极	3极、4极		3极	3极、4极		
机械寿命104次	1000	1000	1000	1000	800	800	800	600	600
电寿命 (ac-3) 104次	100	100	100	100	80	80	80	60	60
接线能力	1/4	1/4	1.5/6	1.5/6	1.5/6	1.5/6	2.5/10	2.5/16	2.5/16
电器附件	nf1系列辅助触头组、ng1系列线圈浪涌抑制模块								

公司主要经营：同步带、同步轮、链条、三角带、直线导轨、丝杆、工程拖链、联轴器、变频器、可编程控制器、plc、触摸屏、低压电器、仪器仪表、光电开关、近接开关、行程开关、传感器、电机等机电五金备品备件。