特价处理上海良信热过载继电器 良信热继NDC1-38A17

产品名称	特价处理上海良信热过载继电器 良信热继NDC1-38A17
公司名称	厦门立捷传动配件商行
价格	112.00/个
规格参数	品牌:上海良信 型号:NDC1-38A17 额定电压:380（V）
公司地址	中国 福建 厦门市湖里区 兴湖路41号B706室
联系电话	86 0592 8572449 18965149499

产品详情

品牌	上海良信	型号	NDC1-38A17
额定电压	380（V）	额定电流	1.6-2.5（A）
机械寿命	1000（万次）	电寿命	100（万次）
产品认证	CE		

ndc1(z)-09～95系列交流接触器（以下简称接触器）主要用于交流50hz（或60hz），额定绝缘电压为690v，在ac-3使用类别下额定工作电压为400v时额定工作电流为9a～95a的电路中，供远距离接通和分断电路及频繁起动、控制交流电动机；并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器，以保护可能发生过负荷的电路。

产品概况

产品名称	ndc1（z）-09~95系列交流接触器								
规格	ndc1（z）-09	ndc1（z）-12	ndc1（z）-18	ndc1（z）-25	ndc1（z）-32	ndc1（z）-38	ndc1（z）-40	ndc1（z）-50	ndc1 65
符合标准	iec60947-4、gb14048.4、gb14048.5								
额定工作电压ue	400v、690v								
额定绝缘电压ui	690v								

额定电流ie（ac-3）	9	12	18	25	32	38	40	50	65
约定发热电流ith	25	25	32	40	50	50	60	80	80
线圈额定电压us	ac（50hz、50 hz/60 hz、60 hz）：24v、48v、110v、220v、380v dc：24v、48v、110v、220v								
极数	3极、4极		3极	3极、4极	3极		3极、4极		
机械寿命104次	1000	1000	1000	1000	800	800	800	600	600
电寿命（ac-3）104次	100	100	100	100	80	80	80	60	60
接线能力	1/4	1/4	1.5/6	1.5/6	1.5/6	1.5/6	2.5/10	2.5/16	2.5/16
电器附件	nf1系列辅助触头组 、ng1系列线圈浪涌抑制模块								

公司主要经营：同步带、同步轮、链条、三角带、直线导轨、丝杆、工程拖链、联轴器、变频器、可编程控制器、plc、触摸屏、低压电器、仪器仪表、光电开关、近接开关、行程开关、传感器、电机等机电五金备品备件。