

苏州和润环境工程 钝化剂怎么样 泰州钝化剂

产品名称	苏州和润环境工程 钝化剂怎么样 泰州钝化剂
公司名称	和润环境工程（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区长江路556号4幢1418室
联系电话	18913143339 18913143339

产品详情

使用方法编辑 播报金属表面有锈、油污，需对金属表面做除锈、除油预处理。清洗完成后即可作钝化处理。钝化在常温使用，泰州钝化剂，经处理后的钢铁件经水洗后浸泡在钝化液中、如需提高钝化膜致密度可延长钝化时间，通常钝化时间为30秒--10分钟时间。使用本品钝化后须做涂装的钢铁产品，钝化后无须水洗，直接作喷漆涂装处理。和润环境工程（苏州）有限公司和润环境工程（苏州）有限公司

钝化是指金属经强氧化剂或电化学方法氧化处理，使表面变为不活泼态即钝化的过程，钝化剂厂家，是使金属表面转化为不易被氧化的状态，而延缓金属的腐蚀速度的方法。另外，一种活性金属或合金，其中化学活性大大降低，而成为状态的现象，也叫钝化。中文名钝化外文名Passivation; Inactivation; Deactivation类 别化学反应，钝化剂怎么样，电化学反应 和润环境工程（苏州）有限公司和润环境工程（苏州）有限公司特点编辑 播报经铝钝化液钝化后的铝材抗腐蚀性能非常强，并且有的外观，白色钝化膜厚而结实，并能长期保持铝材表面的光泽度。对环境无污染。属环保产品。不含铬离子及任何重金属等有害物质。理化指标编辑 播报 外观：透明无色液体， 比重：1.1±0.02 PH值：属酸性 处理温度：常温 使用浓度：原液。 处理时间：3~5分钟 使用方法编辑 播报将洁净的铝件在钝化液中浸渍3~5钟后，钝化剂厂商，用水冲洗后干燥，工件干燥之前不要重叠在一起，工件完全干燥后可以重叠在一起放置。苏州和润环境工程(图)-钝化剂怎么样-泰州钝化剂由和润环境工程（苏州）有限公司提供。和润环境工程（苏州）有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。和润环境——您可信赖的朋友，公司地址：苏州高新区长江路556号4幢1418室，联系人：朱金虎。