

舟山发黑剂 苏州和润环境工程 发黑剂怎么用

产品名称	舟山发黑剂 苏州和润环境工程 发黑剂怎么用
公司名称	和润环境工程（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区长江路556号4幢1418室
联系电话	18913143339 18913143339

产品详情

经常有企业厂家使用钢铁常温发黑剂后，就会发现常温发黑剂有的生锈，舟山发黑剂，使用常温发黑剂工件生锈的原因是什么呢？常温发黑剂发黑了如果我们不及时的处理就会很快的变色并且整体的变黄类似的生锈，所以我们做在常温发黑剂黑后的工件及时的浸泡脱水防锈油并且使水处理干净，这样常温发黑剂就不是很容易变色了。和润环境工程（苏州）有限公司和润环境工程（苏州）有限公司

超声波除油 水洗 除锈活化 水洗 GT-FH802常温发黑剂

(适用于有深孔、盲孔和形状复杂的零件。)

钢铁常温发黑剂具有溶液稳定、发黑时间短色泽适宜、使用工艺方便简单，原材料充足、成本低等优点，特别是发黑膜层的附着力，发黑剂厂家，抗腐蚀能力明显优于原产品。中文名钢铁常温发黑剂优点原材料充足、成本低主要特点颜色黑，发黑剂供应，附着力好，发黑剂怎么用，防腐性高主要技术指标无机械杂质、无臭、不燃等配制常温发黑处理槽液：成品为浓缩液，加4倍水（不能用井水）稀释成工作液，铸铁、铸钢、粉末冶金等材质疏松的零件，工作液要加5倍水，其它钢材加4倍水，工作液宜淡勿浓，少加水反而不好。将清洗后无油垢、无锈斑的零件迅速浸入发黑工作液中，间隙上下提动2-3次，浸1-3分钟后取出，（初始浓度的溶液以1分钟左右为好），视黑膜均匀呈灰黑色即可。舟山发黑剂-苏州和润环境工程-发黑剂怎么用由和润环境工程（苏州）有限公司提供。和润环境工程（苏州）有限公司在五金冲压件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，和润环境一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱金虎。