

合肥IPX1/IPX2滴水试验装置/邵阳防水试验机

产品名称	合肥IPX1/IPX2滴水试验装置/邵阳防水试验机
公司名称	合肥赛帆公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	合肥市新站区新蚌埠路168号
联系电话	0551-4261311 13866760137

产品详情

滴水试验机用途：滴水试验机适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防水试验检测，同时检测产品在运输过程或使用中可能受到侵水的影响，为产品技术标准提供可靠依据。

一、技术参数：

- 1、滴水槽高度：200~2000mm(可调)
- 2、降雨量：3~5mm/min
- 3、滴水孔径：0.4mm
- 4、试验台：500×400mm
- 5、试验台角度：水平中心面向两边至45°
- 6、升降方式：轨道式垂直上下
- 7、水压控制：流量计
- 8、供水系统：增压泵
- 9、电源电压：AC380V/50HZ

二、滴水试验机规格(单位:mm)：型号 DL-B 水槽尺寸D×W×H 800×1000×300

三、控制系统及结构：

- 1、配备水过滤器，用流量计调节压力大小。
- 2、采用进口变频器控制转速有效保证试验按标准运行。
- 3、可调角度的样品台，导向立柱采用优质钢方管喷塑处理。
- 4、水槽材料采用优质不锈钢光板滚花处理。
- 5、水槽液面计，便于观测水槽内的水位高度。

四、安全保护系统：漏电、短路、电机过热等保护。

五、滴水试验机符合标准：本产品严格按照GB4208-2008/IEC60529-2001标准技术参数设计制造，同时符合GB/T10485-2007、GB/T4942.2-1993等相关国家标准。

六、设备使用条件：

- 1、环境温度：5~30
- 环境湿度：85%R.H。
- 2、机器放置前后左右各80公分不可放置东西。

免费送货上门，在对该设备安装调试结束后，对相关技术人员做相应的基本操作培训。