

爱涂美超级油霸面漆——

产品名称	爱涂美超级油霸面漆——
公司名称	大连弘天伟业装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大连市沙河口区五一路幸福E家福乐园4区22#1-18-2
联系电话	0411-39745606 15942493010

产品详情

>> 简介

爱涂美超级油霸面漆A5800是一种双组份溶剂型高档装饰涂料，适用于需要特强保护性的环境，具有优良的保光、保色性能，为室内外墙壁及钢结构表面提供卓越的保护及装饰作用，属超强耐候性油漆。

>> 适用范围

适合涂装于室内、外混凝土和墙壁、钢结构表面，同时亦可用作防腐涂料系统的面漆。

- 1.漆膜坚固耐用
- 2.附着力极佳
- 3.色泽持久不变
- 4.具有特强的耐黄变性及耐沾污性
- 5.具有抗酸、碱、溶剂、水及化学品的侵蚀

>> 物理参数

基料：丙烯酸聚氨酯。颜色：多种颜色 漆面：有光或哑光

闪点：31 混合使用期：3小时/20

比例：漆基A5800：固化剂C5800=10：1（重量比），即18.5kg漆基/1.7kg固化剂

固体体积含量：42% 理论涂布率：10m²/L（平面涂一遍）

干燥时间：1.表干：5小时（20℃）2.实干：7天（完全固化）重涂间隔：最小8小时，最大7天

>> 施工说明

表面处理：涂装表面应先涂上适当的底漆，同时表面必须保持清洁、干爽并将杂质除去，特殊表面的处理方法请向本公司技术部查询。

>> 建议油漆配套

外墙平涂：

底漆：爱涂美环氧封闭底漆A5050涂一遍，参考用量：0.1L/m²，即200m²/组（20L）

面漆：爱涂美超级油霸面漆A5800涂二遍，参考用量：0.22L/m²，即70m²/组（16L）

外墙浮雕：底漆：爱涂美环氧封闭底漆A5050浮雕中涂前涂一遍，参考用量：0.1L/m²，即200m²/组（20L）面漆：爱涂美油霸面漆A5800浮雕中涂面上涂一遍，参考用量：0.3L/m²，即50m²/组（16L）

施工方法：无气喷涂、刷涂、滚涂或普通喷涂。
稀释剂：A0220（最大体积用量）刷涂和滚涂10%，无气喷涂10%，普通喷涂15%
清洗剂：A0220