泰安莱芜车库地坪施工 地下停车场地坪漆

产品名称	泰安莱芜车库地坪施工 地下停车场地坪漆
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	23.00/平米
规格参数	品牌:财通 型号:206 产地:山东
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

泰安市莱芜市车库地坪停车场地坪施工队伍——泰安市自流平地坪漆施工队伍价钱，山东泰安佳祥环氧地坪施工队伍 融入各种各样加工厂、维修场、足球场、地下停车场、库房、大型商场等路面场地。

泰安市莱芜市地下停车场环氧地坪是一种高使用价值、高品质及其高需求的商品，现阶段市面的环氧地坪一共可分溶液型和无溶剂型二种种类，可以说的一种与众不同的漆产品，也是环氧地坪施工的必备商品。

环氧地坪漆普遍用以五金厂、机械设备厂、五金厂、汽车制造厂、医院门诊、航空公司、航天城、试验室、公司办公室、百货商店、纸厂、塑料包装厂、针织厂、、速冻食品厂、酿造厂、饮品厂、肉联生产厂、地下停车场等表层喷涂。已被中国诸多的厂商所接收和应用。

环氧地坪施工技术流程

环氧树脂底涂剂

1、工程施工前需保证路面整洁，若有脏物黏附需消除；

2、将环氧树脂胶和环氧固化剂按恰当占比混和拌和，

3、搅拌均匀后，选用刮板或滚桶施涂的方式施涂。

4、规定浸湿加强附作力。

5、待遍凝固后再施涂环氧树脂中镀层。

环氧树脂中镀层

2、将环氧树脂胶和环氧固化剂按恰当占比混和拌和，并按配制再加上一定的石英石；

3、砂搅拌均匀后乱倒在路面上，应用镘刀按设计方案的薄厚将原材料匀称镘开，以提升抗压强度和耐撞击力；使路面更为牢固，抗压力。

4、中镀层凝固后，选用打磨抛光，把表层的失光物、颗粒物研磨整平。

5、尘土解决整洁。检测方式：工程施工工作交接解决是不是稳妥，地脚线部位竖直，与墙面无挑拨，整平。

环氧树脂腻子粉层

1、在清洁的路面上，将环氧树脂胶和灰钙按恰当的比例搅拌均匀后，选用批刀匀称镘刮在路面上，以提升中涂与整体面层中间的融合，并进一步调节路面的平面度；

2、视具体必须工程施工次数，规定做到整平无孔眼，无批刀印及砂磨印为标准。检测方式：使路面彻底整平无孔眼，无批刀印及砂磨印即可开展面镀层工程施工。

环氧树脂面镀层

1、工程施工前需维持整洁，若有脏物黏附需消除；

2、将面涂原材料的B双组分先搅拌均匀；再添加环氧固化剂混和，充足拌和；

3、应用辊子将原材料匀称施胶；

4、遍镀层凝固后，再工程施工第二次面镀层。

5、自动流出平面图涂用镘刀刮镘一遍

6、留意依次工程施工相接处的解决；镀层规定匀称，无流挂。检测方式：路面颜色匀称、无流挂、无针眼、光亮、整平。