

# 爱涂美金属漆——

产品名称	爱涂美金属漆——
公司名称	大连弘天伟业装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	大连市沙河口区五一路幸福E家福乐园4区22#1-18-2
联系电话	0411-39745606 15942493010

## 产品详情

### >> 简介

爱涂美金属漆A1580是一种高品质的丙烯酸基溶剂型油漆，具有良好的遮盖力和保色性；为室内外墙壁、混凝土表面、钢铁表面、木器表面提供保护及装饰作用，也可用作浮雕涂层系统之面漆。

### >> 适用范围

适合涂装于室内、外混凝土和墙壁，同时亦可用作钢铁防腐涂料系统的面漆和中间漆。  
1.附着力极佳，遮盖力好 2.能抵抗天气变化 3.能抗碱、温和化学品、酸雨及霉等的侵蚀  
4.抗污染能力强，色泽持久不变，不易粘尘 5.施工容易，可以在-10℃左右施工

### >> 物理参数

基料：丙烯酸树脂。颜色：多种金属质感色彩 漆面：哑光  
闪点：36-40℃ 比重：1.1kg/L 固体体积含量：35%  
理论涂布率：8m<sup>2</sup>/L（以45um干膜计）  
干燥时间：1.表干：1小时（20℃） 2.实干：4小时（25℃/70%RH）  
重涂间隔：最小3小时，最大不限 一般干漆膜厚度：45微米

### >> 施工说明

表面处理：涂装表面应先涂上适当的底漆，同时表面必须保持清洁、干爽并将杂质除去，旧墙和粉化墙体：用丝刷除去松浮或脱落的漆膜，涂装表面必须清洁、干燥，并将杂质除去或向本公司技术部查询特别处理方法。

### >> 建议油漆配套

底漆：爱涂美环氧封闭底漆A5050涂一遍，参考用量：0.1L/m<sup>2</sup>，即200m<sup>2</sup>/组（20L）  
中间漆：爱涂美环氧彩色厚浆漆A5450涂二遍，参考用量：0.2L/m<sup>2</sup>，即60m<sup>2</sup>/组（16L）  
面漆：爱涂美金属漆A1580涂一至二遍，参考用量0.12L/m<sup>2</sup>，即150m<sup>2</sup>/组（18L）  
罩光：爱涂美罩光清漆A6300涂一遍，参考用量：0.12L/m<sup>2</sup>，即160m<sup>2</sup>/组（18L）  
施工方法：无气喷涂、普通喷涂，涂刷金属漆最好采用喷涂施工效果更佳。  
稀释剂：A0200（最大体积用量）刷涂和滚涂10%，无气喷涂10%，普通喷涂15%  
清洗剂：A0200

>> 注意事项

1.使用前，必须搅拌均匀。 2.采用指定的稀释剂作稀释。

>> 安全守则

施工时必须保持空气流通，并采用一定的防护措施。避免吸入溶剂蒸气或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品。 易燃物品，远离火源，在施工范围内不宜吸烟。  
储存在阴凉干爽的地方。