

PE给水，排水管材，管件

产品名称	PE给水，排水管材，管件
公司名称	江阴市宝鹏科技管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:HDPE 用途:自来水管 产地/厂商:江阴市宝鹏科技管业有限公司
公司地址	中国 江苏 江阴市 华西环村南路
联系电话	86 0510 80691688/80691678 18915223828

产品详情

材质	HDPE	用途	自来水管
产地/厂商	江阴市宝鹏科技管业有限公司	公称外径	110 (mm)
壁厚	10.0 (mm)	外观	光滑，蓝条
长度	6 (m)	公称压力	1.25 (Mpa)
连续使用湿度	60 ()		

本公司专业生产各种pe给水，排水管材管件,资料可靠,价格优惠,欢迎来电洽谈! 联系人
李经理：18915223828 ，0510-80691678,0510-80691688

pe给水管技术指标

江阴市宝鹏科技管业有限公司，生产的宝腾牌pe给水管运用国际先进的生产技术，严把质量关，运用全自动化得生产设备，严格按照gb/t13663-2000、gb/t17219标准生产，各项技术指标均已达到或超过国家标准。

宝腾牌pe供水管为高密度聚乙烯，具有优异的耐酸碱耐候性能，良好的柔韧性能与耐冲击性能，使用寿命长，施工简洁方便质量轻，可以再多种环境中使用。主料采用国际进口及国内先进水平产品，如上海石化041t、大韩油化p600及北欧化工he3490-ls原料等，而关键辅料全部依赖进口，如美国科美基，法国阿托公司。

与之配套的系列管件规格齐全，完全可满足工程所需。

pe管材产品性能特点

- 1、连接可靠：聚乙烯管道系统之间采用电热熔方式连接，接头的强度高于管道本体强度，聚乙烯管道与其他管道采用法兰连接，方便快捷。
- 2、低温抗冲击优良：聚乙烯的低温脆化温度极低，可在-60度—60度温度范围内安全使用。冬季施工施工时，因材料抗冲击性好，不会发生管子脆裂。
- 3、抗应力开裂性优良：hdpe管道具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优良的抗刮痕能力，耐环境应力开裂性能也非常突出。
- 4、耐化学腐蚀性优良：hdpe管道可耐多种化学介质的腐蚀，土壤中存在的化学物质不会对管道产生任何降解作用。
- 5、耐老化、使用寿命长：含有2-2.5%的均匀分布的碳黑的聚乙烯管道能够在室外露天存放或使用50年，不会因遭受紫外线辐射而损坏。
- 6、耐磨性好：hdpe管道与钢管的耐磨性对比试验表明，hdpe管道的耐磨性是钢管的4倍，在泥浆输送领域，同钢管相比，hdpe管道具有更好的耐磨性，这意味着hdpe管道具有更长的使用寿命和更好的经济性。
- 7、可绕性好：hdpe管道的柔性使得它容易弯曲，工程上可通过改变管道走向的方式绕过障碍物，在许多场合，管道的柔性能够减少管件用量并降低安装费用。
- 8、水流阻小：hdpe管道具有光滑的内表面，其曼宁系数为0.009。光滑的表面和非粘附性保证hdpe管道具有传统管材更高的输送能力，同时也降低了管路的压力损失和输水能耗。
- 9、搬运方便：hdpe管道比混凝土管道、镀锌管和钢管更轻，它容易搬运和安装，更低的人力和设备需求，意味着工程安装费用的大大降低。
- 10、施工方式多样性优良：hdpe管道具有多种施工技术，除了可以采用传统的开挖方式进行施工，还可以采用多种全新的非开挖技术，如顶管、定向钻孔、衬管、裂管等方式进行施工，这对于一些不允许开挖的场所，是唯一的选择，因为hdpe管道应用领域更为广泛。