

自动折盖封箱机 双诚智能 石家庄自动封箱机

产品名称	自动折盖封箱机 双诚智能 石家庄自动封箱机
公司名称	深圳双诚智能包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗大道富比伦鼎丰科技园三栋
联系电话	18124068907 18124068907

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳双诚智能包装设备有限公司

胶带封箱机技术要求

随着人工成本不断提高，很多企业都开始用机器设备代替人工，自动封箱机价格，人工封箱速度慢，效率低，市场上的纸箱封箱机质量也层次不齐，现将公司生产封箱机的技术要求公布如下：

1 封箱机应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的图样及技术文件制造

2

封箱机运转应平稳，运动零、部件动作应灵敏、协调、准确，纸箱自动封箱机，无卡阻和异常声响

3 封箱机的电气控制系统应、动作准确，各电器接头应连接牢固并加以编号：操作按钮应灵活，并有急停按钮：指示灯显示应正常。

4 封箱机气路的连接应密封，无泄漏。

5 封箱机机芯胶带位置及胶带张力应可调。

6 封口质量： a) 胶带封箱机封口时，胶带应贴合平整，无皱折、翻边及翘起：

- b) 胶带封头长度范围：20mm-60mm; c) 各封条封头长度误差： ≤ 3 mm;
- d) 胶带切口应平整，不起毛、无粘连； e) 封口中心偏移： ≤ 2 mm

7 封箱机噪声应不大于75dB（A），

8 封箱机的绝缘电阻应不小于1MQ

9 封箱机应有可靠的接地装置，并有明显的接志。

10 封箱机机芯胶带切刀应有防护装置。

11 外观质量：

11.1 非加工表面

自动封箱机被广泛应用在各行各业，而与设备相关的知识点你知道吗？下面让双诚智能的小编给大家介绍一下吧。

在选择设备的时候，要考虑使用的场地和外界条件。如果空间场地狭小，就要使用立式；如果场地距离有变化，要选择移动式；如果使用场合不能供电，自动折盖封箱机，则应选择柴油机驱动式；如果使用场合没有自来水，就需要选择风冷式。

还要考虑封箱机压缩空气质量。通常设备产生得压缩空气都含有一定量润滑油和水，而有些场合是禁油和禁水得，因此在选择时要增加附属装置。

接着，我们就要考虑设备的性能问题。自动封箱机是一种带压工作的机器，工作时伴有温升和压力。因此，在选购设备时，尽量选择正规厂家。

在使用过程中我们应该注意什么呢？

1首先使用机器前要认真阅读机器的使用说明书。

2确认机器所使用的电源，电压、接地线。

3.添加更换胶纸时，石家庄自动封箱机，请注意封箱机的刀片，勿用手直接触摸机芯上的刀片，以免割伤手指。

4.勿用水冲洗机器，工作场所若是潮湿的情况，操作人员请勿赤脚工作。

5.勿随意更换或增减机械上的零件。

6.勿将手放入上下动力装置上，以免夹伤。

7.主要零部件要经常加固和运动部分需要打上润滑油。

8. 机台正常使用也需要经常清理清洁。

以上就是自动封箱机的相关知识点，希望对大家有所帮助。

自动封箱机链条润滑应具备以下润滑要求:

良好的油性，可牢固吸附在链条的内外面，不被链条的离心力甩出，也不被负载挤出摩擦点

1. 穿透力好，即能穿透各链环的摩擦环，形成边界膜，减少磨损。
2. 具有良好的稳定性，操作过程中与空气接触不会加速氧化形成氧化物。
3. 链条在任何地方都需要润滑，但低速和高速是有区别的。低速主要使用30号机械油。
4. 链条的润滑方式可根据链轮的直径和速度选择，如图3-110所示。
5. 链条润滑油选用低功率传动，密封不紧，速度小于200m / min。

自动封箱机链条润滑控制:

1. 链条松动侧用油刷和注油器手动加油润滑，直至摩擦环上有油膜反射，无油滴。
2. 对于滴油润滑，每分钟在链条松侧内、外链板间隙滴5 ~ 20滴润滑油，直至达到上述要求。

以上就是纸箱封箱机哪个部位需要润滑，以及相关要求的内容，希望对大家有所帮助。若您对本文内容仍有疑问，可以与网站客服联系或拨打双诚智能统一服务热线，我们将竭尽所能为您解答。

自动折盖封箱机-双诚智能(在线咨询)-石家庄自动封箱机由深圳双诚智能包装设备有限公司提供。“开箱机,封箱机,打包机,热收缩机,缠绕机,真空机,贴标机”选择深圳双诚智能包装设备有限公司，公司位于：深圳市宝安区松岗大道富比伦鼎丰科技园三栋，多年来，双诚智能坚持为客户提供好的服务，联系人：黄小带。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。双诚智能期待成为您的长期合作伙伴！