

# 实验室消音房制作 实验室消音房 腾信威企业

产品名称	实验室消音房制作 实验室消音房 腾信威企业
公司名称	东莞市腾信威设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇新岗路19号2单元
联系电话	19923085784 19923085784

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市腾信威设备科技有限公司

### 实验室消音房总体设计原则

1.先进原则：系统设计严格按照，参照规范，采用先进、成熟、实用的技术。各种设备接口符合标准化原则，充分考虑未来发展和扩张的需要。2.保密原则：充分考虑施工单位的信息安全要求，严格控制各项安全指标，确保可靠。3.经济实用性原则：所使用的技术和材料符合国家环保要求，并在以往的工程实践中进行了测试。本着满足功能要求、降低成本的原则，资本产出投入比达到大值。4.性原则：采用高可靠性设计标准，严格控制关键部件设计和设备，在材料选择上留有冗余，保证整个系统的可靠性。5.舒适性原则:在保证保密性和设备运行要求的同时，地满足人员的舒适性。建筑材料符合绿色防火要求，装修设计舒适、明亮、简洁，为员工创造美观、舒适的工作场所。腾信威公司专门研发实验室消音房，热烈欢迎需要实验室消音房的广大群众来电洽谈。

### 蓝牙实验室消音房主要有以下标准

蓝牙实验室消音房主要有以下标准：1.先进性:集中公司的设计力量，充分认证项目，精心

设计，精心购买，精心施工，确保每个项目都是当前的、适度的、先进的，使房系统能够长期运行。2.可靠性：采用质地优良的材料、性能优良的设备和标准化的施工特别是充分考虑房系统的抗干扰性和事故发生时的快速补充，确保各环节。腾信威公司拥有的设计、开发、生产、安装、改造能力，从事蓝牙实验室消音房的客户可以随时联系我们。

实验室消音房的降噪效果与噪声频率、障碍物高度、声源距离等因素有关。腾信威实验室消音房的降噪效果和噪声的频率组成联系非常紧密，大于2000Hz的高频声对中频声的降噪效果要好于8001千赫兹的声音。就是因为声波的波长比较长，而且很容易从障碍物上方绕射过去，所以效果不好。一般实验室消音房对高频声可以降噪10-15dB.隔声房间的高度可以根据声源和接纳点之间的距离来规划，实验室消音房的高度可以降低6dB，为了使隔墙的降噪效果更好，应使隔墙靠近声源或接纳点。