

地暖分集水器生产厂家 乐山分集水器生产厂家 华辰宝義厂家供应

产品名称	地暖分集水器生产厂家 乐山分集水器生产厂家 华辰宝義厂家供应
公司名称	山东华辰宝義供热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区五峰旅游度假区
联系电话	13406988512 13406988512

产品详情

从功能和结构上来分，分集水器分为三种类型：基本型，乐山分集水器生产厂家，标准型和功能型。基本型：由分水干管和集水干管组成。在分集水干管的每个分支口上装有球阀，同时分集水干管上分别装有手动排气阀。基本型分水器不具备流量调节功能。标准型：标准型分集水器结构上与基本型相同，只是将各干管上的球阀由流量调节阀取代。将两干管上的手动排气阀由自动排气阀取代。标准型分集水器可对每个环路的流量做精密调节，甚至豪华标准型分集水器的流量调节可实现人工智能调节。功能型：功能性分集水器除具备标准型分集水器的所有功能外，同时还具有温度、压力显示功能、流量自动调节功能、自动混水换热功能、热能计量功能、室内分区温度自动控制功能、无线及远程遥控功能。市场上供货的无线温控器，或实现远程控制的进口品牌，是森威尔公司的SAS816FHL-O/RF无线地暖温控器，但此温控器是不可编程的。为了防止锈蚀，分集水器一般采用耐腐蚀的纯铜或合成材料制成。常用的材料有铜、不锈钢、铜镀镍、合金镀镍、耐高温塑料等。分集水器（含连接件等）的内外表面应光洁，不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺陷，表面电镀的连接件，色泽应均匀，镀层牢固，不得有脱镀的缺陷。

由于分集水器的使用环境常受冷热水的冲击，所以一般的密封材料很容易老化损坏。采用O型圈或密封垫片联接的，在冷热水的反复频繁冲击下，一般2-3年就必需进行一次更换或维修。因此一些的外品牌以及国内拥有硬密封联接生产设备和技术的厂商，均采用金属之间的硬密封联接。国内一些小厂家由于生产技术水平达不到要求，产品精度没有达到硬密封所需的要求，加上材料选用上追求价廉，锅炉分集水器生产厂家，对接的材料没有做到相应的互补压缩性，往往很难做到硬密封。所以要保证分集水器的质量，选择硬密封联接是明智的。

地采暖分集水器的安装流程

1、联接进排水口

每一个环路发热管的进排水口应各自与分水器、集水器联接。分水器、集水器内径不可低于总供、回水管内径，且分水器、集水器较大横断面水流量不适合超过0.8米/s。每一个分水器、集水器支系环路不适合超过8路。环路太多将造成

分集水器处的管路过度聚集，不利安装。每一个支系环路供回水管上均应设定铜质闸阀等可关闭阀门。

2、相匹配安装阀门

在分集水器以前的供水联接管路上，顺流水方位应安装阀门、过滤装置及泄自来水管。在分水器以前设定2个阀门，主要是供清理过滤装置和拆换或检修热计量设备时关掉用；设过滤装置是为了更好地避免残渣阻塞蒸汽流量计和发热管。热计量设备前的阀门和过滤装置，也可选用过滤闸阀取代。在集水器以后的智能回水联接管上，地暖分集水器生产厂家，应安装泄自来水管，并改装静态平衡阀或别的可关闭协商阀。系统软件零配件应选用抗腐蚀原材料。安装排水设备，用以工程验收前及之后检修时冲洗管路和排水用，是排水设备就近原则有防臭地漏等排水管道设备。对有热计量规定的系统软件应设定热计量设备。

3、设定旁通阀

在分水器的总进水口与集水器的总出水口中间，应设定旁通阀管，旁通阀管上设定阀门。旁通阀管的联接部位应在总进水口的首端(阀门以前)和总出水口的尾端(阀门以后)中间，确保对供暖管路系统软件清洗水要不流到发热管。

4、设定手动式或自动排气阀

分集水器上均应设定手动式或自动排气阀。尽可能安装全自动排气阀，便于在之后的应用全过程中，给客户产生便捷，防止了热冷压力差及其补水保湿等要素导致的集气，而使系统软件运作遇阻。

地暖分集水器生产厂家-乐山分集水器生产厂家-华辰宝义厂家供应由山东华辰宝义供热设备有限公司提供。山东华辰宝义供热设备有限公司是从事“板式换热器,换热机组,无负压供水设备等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。