

供应-新款隐形纱窗成品出售（QX-C型可拆洗）

产品名称	供应-新款隐形纱窗成品出售（QX-C型可拆洗）
公司名称	上海弘励实业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	窗框尺寸:2600*1000 窗扇尺寸:1300*500 抗风压性能:强
公司地址	上海市闵行区银都路1810弄(老沪闵路交界处)
联系电话	86-0214000661678

产品详情

窗框尺寸	2600*1000	窗扇尺寸	1300*500
抗风压性能	强	摆锤冲击量	一般
材质	纱	产地	上海
长度	6米	功能	防尘、防虫、防风、隔热、隐形、其他
宽度	1300	贸易属性	加工贸易
品牌	春馨窗饰	弯曲弹性模量	标准
型号	QX-D	颜色	与窗户匹配
硬度	强		

防风珠(式弧形罩壳)可拆洗隐形纱窗

特点：

外框采用无铅粉末喷涂铝合金型材，颜色多样;罩壳配件采用卡扣式连接，易于拆装清洗纱网；采用珠式防风装置，内置于边轨风槽内，防止纱网脱落；纱网采用pvc窗纱，通风透气；底轨和边轨采用直接连接方式，采用磁性锁扣方式，使用方便。使用效果：

纱窗罩壳端安装在门窗一侧，开启纱（门）窗防蚊蝇，不用纱（门）窗启动锁扣，纱网自动回卷到罩壳隐匿。适用范围：

使用于任何形式的门窗，而不改变原来的结构。

规格：

高度在2.6以下，宽度在1米以内。

计价方法：

以罩壳米计价，不足一米按一米计价，超过一米按实际高度计价。优点：

加工简单，安装方便。缺点：

成本较高，密封性能较差。

特点：

外框采用无铅粉末喷涂铝合金型材，颜色多样；罩壳配件采用卡扣式连接，易于拆装清洗纱网；采用珠式防风装置，内置于边轨风槽内，防止纱网脱落；纱网采用pvc窗纱，通风透气；底轨和边轨采用直接连接方式，采用磁性锁扣方式，使用方便。使用效果：

纱窗罩壳端安装在门窗一侧，开启纱（门）窗防蚊蝇，不用纱（门）窗启动锁扣，纱网自动回卷到罩壳隐匿。适用范围：

使用于任何形式的门窗，而不改变原来的结构。

规格：

高度在2.6以下，宽度在1米以内。

计价方法：

以罩壳米计价，不足一米按一米计价，超过一米按实际高度计价。优点：

加工简单，安装方便。缺点：

成本较高，密封性能较差。

特点：

外框采用无铅粉末喷涂铝合金型材，颜色多样；罩壳配件采用卡扣式连接，易于拆装清洗纱网；采用珠式防风装置，内置于边轨风槽内，防止纱网脱落；纱网采用pvc窗纱，通风透气；底轨和边轨采用直接连接方式，采用磁性锁扣方式，使用方便。使用效果：

纱窗罩壳端安装在门窗一侧，开启纱（门）窗防蚊蝇，不用纱（门）窗启动锁扣，纱网自动回卷到罩壳隐匿。适用范围：

使用于任何形式的门窗，而不改变原来的结构。

规格：

高度在2.6以下，宽度在1米以内。

计价方法：

以罩壳米计价，不足一米按一米计价，超过一米按实际高度计价。优点：

加工简单，安装方便。缺点：

成本较高，密封性能较差。

防风扣易拆洗隐形纱窗配件易拆洗隐形纱窗型材组件