

HYA HYAC HYAT HYY HYV HYY23通信电缆

产品名称	HYA HYAC HYAT HYY HYV HYY23通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:HYA HYAC 厂家:天津市电缆总厂一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

HYA HYAC HYAT HYY HYV HYY23通信光缆

产品名字:HYA铜芯耐磨橡胶聚烯绝缘层挡潮层高压聚乙烯套市区通信光缆产品标准:YD/T322-1996结构特点:HYA通信光缆选用全色谱仪绝缘层,塑钢综合性护线套(即电缆线的绕包屏蔽掉铝带与护线套粘接成一体,产生密封性具备电气设备使用性能,工程施工便捷的特性;商品主要用途:HYA型市话电缆线可以用于城镇,近郊区及厂矿通信网络中。适用于管路敷没,在空架安装时要用拉线支撑。生产厂商:天联电线电缆厂销售总监郭婷

物理学主要参数:1. 线芯材料:纯铜2. 标准多数: 5-2400对3.

电导体直径:铜心线直径为、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90mm;4. 绝缘层材料:聚乙烯;5.

绝缘层单线:在输电线上持续挤制绝缘层材料,选用要求的10种规范色谱仪便于鉴别,并确保电缆线的电力特性

电缆对:把单条绝缘电缆依照差异的节径无接头成对,以最大限度降低串频,并选用要求的色谱仪组成便于鉴别

缆芯构造:绝缘层单线绞生成对后选用同芯式或企业式绞生成缆芯,各企业选用不一样的扎纱,便于工程施工、

养鉴别。以25对为基本要素,25线对的基本单位也可由12对和13对2身高企业构成,50企业的超单位由二个12对和

两个子企业构成,100对的超企业由四个25基本要素构成。每一个企业都选用要求色谱仪的束线带绕带100对及以

加上1%的预留线对,但多不超过10对;8. 缆芯包带:缆芯外覆盖非吸水性、非吸油溶性的绝缘带;9.

电缆线屏蔽掉:用轧纹(或不轧纹)两面镀塑铝带纵包于缆芯包带以外,两侧钢筋搭接黏合;10.

绝缘套管:灰黑色密度低、密度或聚乙烯;11. 鉴别标识:电缆线外表层打印出鉴别标识。标记内容:电缆规格

公司名字及生产制造年代。标识间距不得超过1m;12. 别的构造:依据应用场所、客户规定,可给予各种各样类

线,以达到各种各样铺设自然环境标准规定。电气设备特性:打气电缆线关键电气设备特性:1. 打气电缆线电阻

0.4 148 0.5 95.0 0.6 65.8 0.8 36.6 2. 打气电缆线绝缘层电气设备抗压强度:电导体中间1min 1kv不穿透

电导体与屏蔽掉1min 3kv不穿透 3.

打气电缆线接地电阻:每根铜芯电缆与其他线芯接地装置, HYA电缆线超过10000M .km4.

打气电缆线工作中电容器:均值 $52 \pm 2nF/km$ 5.

打气电缆线远侧串频防御度:150kHz时特定组成的输出功率均值超过69dB/km。产品规格:HYA HYAC HYAT H

HYY23 HYV23 HYYT23 HYA23 HYAT23

HYATC关键商品:打气电缆线,自承式架空电线,油式电缆线,添充型电缆线,屏蔽双绞线,非屏蔽电缆

HYA电缆线_打气电缆线的相关产品HYA电缆_打气电缆线 HYA HYAC HYA23铠装电缆通信光缆 HYV22 HYA5
HYA53电话电缆线HYA23 HJV V HYA23 HJV V自承式电缆__HYYC HYAC HYYC HYACHYYC自承式电缆线
HYYC电缆大多数房间内通信光缆 HYV HYV22HYA23_ZR-HYA23_WDZ-HYA铠装电缆通信光缆 HYA23_ZR-
HYA23_WDZ-HYA铠装电缆通信光缆 ZRC-HYA23ZRC-HYAT23_铠装电缆通信光缆 ZRC-HYAT23电话电缆线-H
HYAC HYVHYA通信光缆 HYA HYAT HYAC HYV HYV23网络线_

天津电缆线总公司生产基地 充气电缆,自承式架空电缆,充油电缆,填充型电缆,屏蔽电缆,非屏蔽电缆