

山东锦朝 阿勒泰地区彩色陶瓷颗粒路面施工

产品名称	山东锦朝 阿勒泰地区彩色陶瓷颗粒路面施工
公司名称	山东锦朝建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区恒大财富中心2号楼1单元1610室
联系电话	18615532215

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东锦朝建筑装饰工程有限公司

彩色沥青是一种合成的染色沥青，其铺筑的彩色路面颜色鲜艳、抗水损性能好、耐老化、耐高温、路面经过长期使用后仍保持较好的路用性能，广泛应用于公路、自行车道、人行道、广场、隧道等路面铺装。是将“无色树脂”和“颜料”经预先混炼之后形成的一种新型固态彩色路面铺装材料，亦可通俗的理解为“固态彩色沥青”。本产品的大特点是将本产品直接投入拌和楼混合器与热石料相拌混合后就直接生成了彩色混合料，直接用于路面摊铺的施工，大大简化了彩色混合料制备过程，使彩色路面的施工变得极为简单方便。

彩色沥青路面的优点

- A 美化环境、给人良好的视觉感受；
- B 道路交通管理，有利于更好的引导交通，减少行车安全事故；
- C 公园、广场等，可形成新的旅游景观，有利于吸引更多的游客；
- D 路面彩化，符合城市建设“彩化、绿化、亮化”的要求；
- E 现代化都市气派，与国际接轨，有利于招商引资；
- F 物业小区，有利于提高小区综合竞争力，促进售房业绩。

在房屋或其他地面的工作流程中，环氧地坪通常都是在所难免的一个步骤，环氧地坪做的如何马上就挑选了后面的应用情况。塑胶跑道主要用途：用于幼儿园每个各种各样学校及运动场馆、操场跑道跑道、半圆型区、区，全民健身路径，屋子里运动场馆训练跑道，过街天桥彩色陶瓷颗粒路面施工，儿童游乐园地面店面，房间内户外跑道、网球、篮球联赛、羽毛球、网球、篮球等场地，湿地公园、住宅小区等活动场地。塑胶场地特点：1、水泥混凝土地面在铺装木地板之前，尽量用混合砂浆提前15-20天找平，找平高度比地面方案设计高度低5。找平表面为光面；2、卷材地板对基本上地面找平的平整度要求为每2米长的是多少误差小于2mm；3、水泥混凝土及找平层尽量充裕干燥后可以安装卷材地板，一般务必15-20天过后才可以建筑施工。所有地面水分含量不超过5%；4、找平层须有足够的承载力，景观彩色陶瓷颗粒路面施工，不能有间隙，墙面裂缝和起砂等情况。层水泥强度尽量超出10Mpa；5、基本上地面需干净整洁，无植物油脂、油漆、强力胶水、混泥土硬块等；6、地脚线在安装地板开展后建筑施工，道路彩色陶瓷颗粒路面施工，工程施工流程中注意维护保养安上的防水材料地面。

混凝土拌和时间 陶粒混凝土的搅拌时间应比普通混凝土搅拌时间长些。采用强制式搅拌机搅拌，应严格控制混凝土搅拌时间在120~160s，若采用自落式搅拌机，搅拌时间可控制为160~240s，确保混凝土拌合物搅拌均匀，拌合物和易性满足前述的质量要求。

(4) 混凝土拌和物要求 控制混凝土坍落度为(160+-20)mm。为保证混凝土的浇筑质量、强度及耐久性要求，阿勒泰地区彩色陶瓷颗粒路面施工，要求混凝土拌合物不泌水，和易性良好。

(5) 陶粒混凝土搅拌机的选择

由于陶粒质轻容易上浮，不容易搅拌均匀，因而好选用搅拌性能较好的设备，如强制式搅拌机。

山东锦朝-阿勒泰地区彩色陶瓷颗粒路面施工由山东锦朝建筑装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东锦朝建筑装饰工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室内涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!