

## 空调集成风口 山东集成风口 安徽嵘峥|按需定制

产品名称	空调集成风口 山东集成风口 安徽嵘峥 按需定制
公司名称	安徽嵘峥智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区鹿鸣路304号米谷创新中心311室
联系电话	18154111453 18154111453

### 产品详情

工作区域的气流速度很小，区域温差也很小。适用于工作区域要求低风速或者区域温差较严格，集成风口带，层高很低，单位面积送风量比较大的高精度空调工程。散流器是空调系统中常用的送风器具有均匀散流特性及简洁美观的外形，集成风目可根据使用要求制成正方形或长方形，能配合任何天花板的装修要求。一般空调房间内的风口安装：送风口：按图纸设计要求核对标高，确认标高无误后，在与风口连接的风管四周钻孔 4.2，集成风口灯具，孔间距一般为120~150mm。当然，空调集成风口，这个间距在施工中必须灵活机动，先将四个角上钻上定位孔，然后将中间的距离进行等分，百叶集成风口，这样便于操作。

散流器的内芯部分可从外框拆离，方便安装及清洗。后面可配风口调节阀以控制调整风量。适用于播音室。医院、剧场、教室、音乐厅、图书馆、游艺厅、剧场休息厅、一般办公室、商店、旅馆、饭店、及体育馆等。下料、成型：外框及叶片下料应使用机械完成，成型应尽量采用模具。施工工艺工艺流程：一般来说，集成风口设备带，送风口均与风管相连接，除采光井处的百叶风口、空调房间内的回风口等。检验方法：尺量和观察检查。防火阀必须关闭严密，组合式集成风口，转动部件必须采用耐腐蚀材料，外壳、阀板材料厚度严禁小于2mm。

叶片旋流风口：常用途：大空间，顶送风；特点：其由固定叶片、可调叶片、散流圈组成

，叶片在不同的位置可送出横向、斜面或垂直方向的气流。长条形灯集成风口，当室内气压大于室外气压时，中央空调集成风口，气流将百叶吹开而向外排气，山东集成风口，集成风口，反之室内气压小于室外气压时，气流不能反向流入室内，该风口有单向止回作用。FK-DB1活芯单层百叶风口为活芯式，方便清洗过滤网，也可当作检修门，组合式集成风口，外表美观，检修方便。

空调集成风口-山东集成风口-安徽嵘峥|按需定制由安徽嵘峥智能科技有限公司提供。安徽嵘峥智能科技有限公司为客户提供“集成带，集成风口”等业务，公司拥有“安徽嵘峥”等品牌，专注于隔断与吊顶等行业。，在安徽省合肥市新站区鹿鸣路304号米谷创新中心311室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：尹经理。