

电线电缆 UTP-6 六类四对非屏蔽双绞线

产品名称	电线电缆 UTP-6 六类四对非屏蔽双绞线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:六类网线
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

电线电缆 UTP-6 六类四对非屏蔽双绞线

UTP-6 六类网线 六类四对非屏蔽双绞线优势

反转铝箔屏蔽层，保证屏蔽层端接；

蜗型技术保证弯曲时良好的屏蔽效果。

UTP-6 六类网线 六类四对非屏蔽双绞线应用范围

六类/D级水平与垂直布线；

适用于有电磁干扰环境以及对数据传输安全性要求较高的地方；

高传输速率网络应用：千兆以太网，10/100BaseT等。

UTP-6 六类网线 六类四对非屏蔽双绞线产品特性

- 1.性能优于ISO11801-2002、TIA/EIA568C.2和GB50311-2007六类标准
- 2.具有向后兼容性，可向下兼容UTP5e及更低类别的系统，避免用户的投资损失
- 3.传输时延低，紧凑线缆设计，减少安装中电缆出现扭曲打结现象
- 4.中心PE十字骨架，大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至程度
- 5.内置撕裂绳，便于施工

6. 线缆外护套上间隔印有商标、电缆编号、电缆类别、线规、防火等级、标准、米数标、批号

7. 内轴外纸箱包装，外箱贴有合格证

8. 绝缘单线生产过程采用在线控制偏心仪，在线火花检测仪，在线水中电容检测仪等在线设备，保证了产品的高可靠性和一致性，绝缘单线采用彩条色标符合环保要求

9. 所有使用铜及PE、PVC材质，都经过检测分析，放射性有害重金属含量完全控制在国际严格标准内

10. 绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）

11. 外护套材料可选用不同阻燃等级材料

电线电缆，电工电气，UTP-6 六类网线，六类四对非屏蔽双绞线

UTP-6 六类网线 六类四对非屏蔽双绞线电气性能

1. 工作电容： 5.6nF/100米

2. 线对对地电容不平衡： 330pF/100米

3. 额定传输速率（NVP）：65%

4. 线对时延差： 45ns/100米

5. 大导体直流电阻：

7.32 /100米(23AWG)

6. 线对直流不平衡电阻： 2%

7. 绝缘电阻小值(M /Km)：5000

UTP-6 六类网线 六类四对非屏蔽双绞线物理特性