

淄博环保型水喷射成套真空机组 胜铂金环保科技

产品名称	淄博环保型水喷射成套真空机组 胜铂金环保科技
公司名称	山东胜铂金环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市淄川经济开发区
联系电话	13355243969 13355243969

产品详情

如今有很多地方都会用到卧式储罐，这种设备体积很大，不能拆卸和装运，所占面积相对较大，运输成本很高，为了节约运费，定要用车来进行运输和装卸，在卧式储罐进行装卸的时候，有哪些注意事项呢？

- 1、设备到达目的地的时候，完全可以装卸下来，轻轻地把塑料储罐放在地上，然后用吊车或者是叉车，把这些桶都给装卸下来，在这里要注意的就是叉车臂的长度定要大于同体的直径。
- 2、在搬运设备的时候不要摇头，也不要摇晃这样的一种设备，以免触及到一些突出物。
- 3、不要把设备车从车上粗暴的推下去，在地面上要来回平坦的拖拉，也不要把绳子吊在储罐车的法兰或者是其他附属品上，以免造成松动或者是摔落。
- 4、卧式储罐在进行直接运输的时候，要看一下整个平台，整个平台面须用整体支撑的方式禁止悬空设置，事先确认好平台上是否有石头或者是尖锐的物品，如果有尖锐的物品，定要提前清理干净。
- 5、卧式储罐在运输的时候，可能会因为震动造成螺帽松动现象，在组装配管之前定要确认是否有这种情况，一旦有这种情况定要及时调整。

立式储存罐是用来存储油品或者各种液体化学品的储存设备，所以为了确保有一个稳定性，排水良好，具有足够承载能力的储存罐，在设计时就应该想好，所以今天我们一起来了解下储存罐有哪些设计方法？此种方法的特点是指把钢板从罐底部一直到顶部逐块安装起来，它在浮顶罐的施工安装中用得较多，即所谓充水正装法，它的安装顺序是在罐低及二层圈板安装后，开始在罐内安装浮顶，临时的支撑腿，为了加强排水，罐顶中心要比周边浮筒低，浮顶安装完以后，装上水除去支撑腿，浮顶即作为安装操作平台，每安装一层后，环保型水喷射真空机组哪家好，将上升到上一层工作面，继续进行安装。这种装

焊方法需要采用多种设备和装配夹具，大多数装配焊接都要搭脚手架，此外，装配工作在吊架吊台上工作，不仅操作不方便，不宜保证焊接质量，还花费时间，而且高空焊接薄钢焊接容易变形，工序烦琐，各工种相互制约，施工速度慢，也不安全，所以在立式储存罐中很少采用正装法。

传统的储罐加热方式是这样的：采用罐内安装列管式或盘管式加热器，使罐内粘稠液体通过与热媒体（一般以饱和蒸汽为热媒体）的交换，实现对粘稠液体的升温，降低液体粘度，改善其流动性，以便于泵的输送。

传统储罐加热方式使用的很多年，不免越来越显现它的弊端：

换热效率低，蒸汽耗量大。传统罐内加热器对粘稠液体的加热是一种静置式的自然对流换热，其放热系数极低。由于换热效率低，冷凝水温度高，常常随着大量蒸汽排除。同时由于在加热管表面的粘稠液体温度过高，在换热管高温面长时间滞留，极易产生分解物，结聚于换热管表面，容易结焦，严重阻碍热量的传递，也影响换热效率。

淄博环保型水喷射成套真空机组-胜铂金环保科技(在线咨询)由山东胜铂金环保科技有限公司提供。山东胜铂金环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！