

计算机电缆ZR-DJYP3V/DJYP3VR-2x2x0.75

产品名称	计算机电缆ZR-DJYP3V/DJYP3VR-2x2x0.75
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号规格:DJYP3VR-2x2x 厂家:天津市电缆总厂一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

屏蔽控制电缆ZR-DJYP3V/DJYP3VR-2x2x0.75

计算机电缆ZR-DJYP3V/DJYP3VR-2x2x0.75/2x2x2.5产品执行标准：
Q/TK.J.04.030-2004参考法国BS5308规范

该电缆线是具备低电容器、低电感器集散中心型的仪表盘通信电缆，因而通称本安型DCS电缆线，具备良好的屏蔽掉性和抗干扰能力，因而防爆型安全系数显著高过一般DCS电缆线和电子计算机变频电缆。屏蔽控制电缆ZR-DJYP3V/DJYP3VR-2x2x0.75/2x2x2.5应用特点：1、沟通交流额定电流 U_0/U ：300/500V；2、电缆线电导体长时间容许大操作温度：聚乙烯绝缘层分70、105二种；高压聚乙烯绝缘层为70；高密度聚乙烯绝缘层为90（绝缘化学交联种类可分成氯硅烷化学交联和辐射交联）3、少工作温度：固定不动铺设-40，非固定不动铺设-15，安装铺设时工作温度不低於04、电缆线容许少弯曲半径：金属带绕包屏蔽掉或刚丝、带钢电缆不小于电缆线直径的12倍，非铠装电缆软电缆或编制屏蔽双绞线不小于电缆线直径的6倍。5、电缆线接地线芯绝缘层选用具备抗氧化能的K型B类聚乙烯塑料。高压聚乙烯的接地电阻高，耐工作电压好，电极化指数小和介电损耗温度和变频率的危害也小，不仅能达到传送特性的规定，并且能保证电缆线的使用期限。6、为了更好地降低控制回路间的互相串扰和外界影响，电缆线选用屏蔽掉构造。电缆线的屏蔽掉规定是依据不一样场所各自选用：对绞组成屏蔽掉、对绞构成电缆线的总屏蔽掉、对绞组成屏蔽掉后总屏蔽等方式。

7、防辐射材料有圆铜心线，铜箔、铝带/塑胶复合型带三种。屏蔽掉对与屏蔽对具备不错的阻燃性能，电缆线在应用中若屏蔽掉对与屏蔽对中间发生电位差时，不容易影响到数据信号的传送品质。

天联电缆，计算机电缆，ZR-DJYP3V，阻燃电缆，DJYP3VR-2x2x0.75