

# 机封 用于格兰富泵配套机封 CR32 11机封

产品名称	机封 用于格兰富泵配套机封 CR32 11机封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号1-4楼
联系电话	13602199488

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

### 离心泵叶轮入口处是泵内压力的地方

离心泵叶轮入口处是泵内压力的地方，当此处的压力等于或低于工作温度下被输送液体的饱和蒸汽压1pt时，液体就会沸腾汽化，产生大量气泡。同时原来溶于液体中的气泡也将析出。这些汽跑随液体流到叶轮内压力较高处汽泡重又凝结。在凝结过程中，由于体积急剧缩小，四周的液体以极大的速度冲向整个凝结空间，使泵内造成冲击振动和噪音。在压力很大、频率很高的液体质点连续冲击下，金属表面逐渐因疲劳而破坏，这种破坏称为剥蚀。

### 釜用密封包括各种不锈钢釜、搪瓷釜等用的机械密封

釜用密封包括各种不锈钢釜、搪瓷釜、搪玻璃釜等用的机械密封。釜顶（顶搅）密封的被密封介质为气体，机封，只有当满釜操作时才是液体；搅拌轴比较长，轴的摆动和振动比较大，动静环往往不能很好的贴合，一般需要增设底轴承或中间轴承；尺寸大，零件重，拆装和更换比较困难，装配和调节也比较困难；同泵用密封相比，转速低，PV值低，动

静环材质选择容易。泵用密封一般转速高，压力高，PV值高，发热量大，密封难点在于如何形成一个稳定的润滑膜模式。

在合理正确地选择了机械密封件后，安装是确保机械密封件发挥功效的重要环节。安装过程中首先应强调的是：(1)安装过程应始终保持清洁，特别是旋转环和静止环密封面及辅助密封圈表面应无杂质、灰尘，决不允许用不清洁的布擦拭密封面。可在动静密封环的摩擦面涂以少量机械油，以防在空试水泵时导致密封面损坏。(2)不允许用铁质工具用力敲击密封件，旋转部件应小心地套在轴上，CR32-11机封，并分几次均匀地拧紧固定螺栓，后要用手向后压迫旋转环，观察旋转环是否能轴向浮动。特别需注意的是动环与静环间的正向压力调节到以刚好能封住工作介质为宜，防止机械密封件在短时间内发生损坏现象。

机封-用于格兰富泵配套机封-CR32-11机封由天津市正元多邦泵业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市正元多邦泵业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!