

断桥铝门窗加盟 锦恒门窗 六安门窗加盟

产品名称	断桥铝门窗加盟 锦恒门窗 六安门窗加盟
公司名称	安徽锦恒筑家门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖经济技术开发区东区纬三次路55号
联系电话	13866358658 13866358658

产品详情

门窗安全实用的设计细节

1、门窗窗型的选择：选择适合的窗型需要了解：生活习惯 + 窗内环境（吊顶等家装布局、地暖等冷暖设计）+ 窗外环境（噪音、风雨、屋檐）等选择推拉，平开，内开内倒。

外开窗窗型不适合所有家庭：有些南方地区老板不了解用户需求，就直接使劲推荐外开窗。但其实不然，像家里的外屋檐不够宽，而且是多雨的气候，恰巧同时你又喜欢长期开窗通风，那么外开窗就不适合家里的需求。因为这样下雨天开窗时，雨水容易滴到窗扇上，进而飞溅进室内。内开内倒也要根据实际情况来；

2、门窗把手高度：坑的老板不关注窗台高度，直接把手居中设计，装完后你就发现非得搬个凳子踮起脚才能开关窗户。把手高度这不是固定的，需要结合家里地面类别以及业主身高与窗边布局来决定；

3、开窗位置：结合房间家具摆设，用户习惯可以选择窗户开在左还是右，开几扇等；

4、腰线位置要合理：通常来说，门窗的腰线高度在 1 m-1.1 m 之间，不要低因为要保证开窗人的安全。也不宜过高，否则影响美观。

5、和室内布局的关系：如有横梁（或横梁高度很低）的情况下，要想同时装内开内倒窗和带窗帘箱的窗帘时，需早协调内开内倒窗与窗帘箱关系。

系统门窗玻璃安装要求

系统门窗玻璃安装

1、玻璃安装应符合下列要求：

(1) 玻璃不得与玻璃槽直接接触，并应在玻璃四边垫上不同厚度的垫块。

(2) 将玻璃装入框扇内，然后用金属扣条将其固定。

(3) 铝合金窗扣条两端90°(或45°)拼接，安装要保证平整、均匀。

2、玻璃固定采用双面打胶方式，应将扣条、外框打胶面、玻璃表面用干布擦拭干净再打胶，打胶后静置48小时。

3、采用成品胶条：先安装胶角，胶条的长度比实际长度长2~3mm，以防胶条老化后收缩。用胶水将胶角与胶条黏贴成整体;严禁选用将胶条剪出45°角(不断开)粘结的方式。

什么是系统门窗?

系统门窗的好处有哪些?

随着人们生活水平不断提高，用户对住宅质量和产品性能有了明确要求，门窗的节能性能、安全性能、隔音隔热、舒适度、使用寿命受到越来越多的重视，系统门窗也渐渐进入人们的视线，六安门窗加盟，但人们似乎对系统门窗的认识知之甚少。

真正的系统门窗，断桥铝门窗加盟，是一个性能系统的完美有机组合，铝合金门窗加盟，需要考虑水密性、气密性、抗风压、机械力学强度、隔热、隔音、防盗、遮阳、耐候性、操作手感等一系列重要的功能，还要考虑设备、型材、配件、玻璃、粘胶、密封件各环节性能的综合结果，缺一不可，最终形成高性能的系统门窗。系统门窗，并不是用户所理解的单一的奢侈品，而是根据市场的实际需求，门窗加盟哪里有，研发、加工、安装而成，而达到承诺的质量和性能的优秀门窗。在同等价格下，系统门窗的质量和性能可能会更优。

断桥铝门窗加盟-锦恒门窗(在线咨询)-六安门窗加盟由安徽锦恒筑家门窗科技有限公司提供。“系统门窗,阳光房,系统门窗工程”选择安徽锦恒筑家门窗科技有限公司，公司位于：芜湖经济技术开发区东区纬三次路55号，多年来，锦恒门窗坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。锦恒门窗期待成为您的长期合作伙伴！