

丙烯酸球场材料施工注意事项有哪些？

产品名称	丙烯酸球场材料施工注意事项有哪些？
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

丙烯酸球场材料施工注意事项有哪些？

丙烯酸球场材料抗紫外线性能好，颜色持久深入，不易褪色，不易脱落，维护简单，维护费用低，因此成为许多比赛场所和学校运动场地的优先选项。丙烯酸球场材料也可以应用于室外壁画、球场观众席（看台）等需要涂装美化的场景。丙烯酸球场材料因其环保、色彩鲜艳、使用寿命长等优点，被越来越多的运动场地所采用。

那么丙烯酸球场材料施工注意事项有哪些呢？

1. 湿度：空气相对湿度不超过85%。
2. 温度：常温在10 以上，在35 以下。
3. 平整度：3米尺允许误差小于3毫米，无全裂缝、脱层、返砂现象。

4. 坡度：周围设计合理排水沟，坡度在3‰以上，8‰以下。

5. 施工天气：施工时必须天气晴朗，阴雨天不得施工。

6. 水泥强度：水泥基础强度必须达到C25以上。

7. 沥青密实度：沥青基础应达到95%以上。

8. 养护时间：新浇水泥基础需养护28天以上，新浇沥青基础需养护15天以上。

9. 施工顺序：与其他运动场地材料相比，丙烯酸球场材料施工是最简便的。其施工步骤为表面处理—地面打磨—涂刷底漆—施工中涂—分两次涂刮面层—划线—清场完工验收。