

丙烯酸球场施工方案 丙烯酸球场施工方案

产品名称	丙烯酸球场施工方案 丙烯酸球场施工方案
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

丙烯酸球场施工方案

丙烯酸球场材料是地面装饰材料，色彩鲜艳多样，具有良好的装饰功能。丙烯酸球场材料广泛应用于车间地坪、篮球场等场所，具有良好的耐磨性。它与环氧地坪有许多相似之处，但成本较低，可在室内外使用。现在丙烯酸球场材料已经得到了很多客户的认可。那么丙烯酸球场施工方案是怎样的呢？

丙烯酸球场施工方案：

1. 地面清理：用砂轮机粗磨基面时，应清除磨削基面时产生的污染物。
2. 基底清洁度和基底检查：检查基底是否有裂纹和空壳。如有，必须深切，清理后用砂浆填实。清洗时不允许野蛮敲击，以免边缘基层松动。基面清洁度检测可采用相应的清洁度检测方法，确保基面满足施工要求。

3. 封底漆涂装：任何地坪漆涂装时，应先刷封底漆，减少后期漆膜起泡、附着力下降、涂层脱落等缺陷。施工时不要一次切割过多的材料，保证材料在涂装时仍能使用，只有这样，才能保持材料良好的渗透性，保证附着力。

4. 底漆固化：底漆固化后先用中间漆配石英砂抹子刮石英砂浆，以增加整个漆膜的厚度，增强漆膜的抗压、抗冲击等物理性能。

5. 砂浆层固化：砂浆层固化后，用两道腻子封闭砂眼、气孔，并将腻子打磨干净。

6. 丙烯酸球场施工方案的施工环境要求：施工基面应保持清洁干燥，不得与其他工程施工交叉作业，室内空气相对湿度应小于85%，湿度过高时应停止施工。

7. 地面维护：完成后，人们至少48小时后才能进入行走。而且不能携带沉淀物，漆膜完全固化一般需要7天。

了解丙烯酸球场施工方案，注意施工中的细节，注意地面施工后的保养，才能得到高质量的场地。