

医疗软器械洗烘一体机

产品名称	医疗软器械洗烘一体机
公司名称	扬州涤邦机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	扬州市江都区浦头镇吉孔村（注册地址）
联系电话	13804044132

产品详情

随着软器械在手术室的推广力度和使用范围的扩大，目前洗涤工厂所处理的棉质手术室织物将随之降低，因为大家目前的洗涤工厂没有资质处理。换言之，目前洗涤工厂占据了40%-50%的手术室业务将逐渐减少，直到消失；“软器械消毒中心”是集合《医院医用织物洗涤消毒技术规范》，“两规一标”WS.310-2106，以及《医疗消毒供应中心基本标准和管理规范》三项标准或规范所涉及到的相关标准及要求。要将洗涤思维转换到消毒供应的思维，不要再把手术室这些织物再当成纺织品看待，它们就是医疗器械。所以在设计规划上面要充分考虑到洗涤消毒标准和消毒供应标准的融合。

医院织物消毒洗涤设备能做到洁污分区清洗，热力消毒干燥存放，洗涤后的效果经过分析验证可以完全达到国家标准。

全院集中处理拖布抹布，采用的拖布、抹布清洗消毒机，洁污分区，空气压差，物品干燥存放、发放，这将是一件院感流程简洁、明了，一劳永逸。节约了医院的人力物力成本，是提高院内感染控制的大举措。

医院织物消毒洗涤设备从设备上采取先进的卫生隔离式洗衣机，背靠背的两道机门，使污染医用地巾的装载和洁净医用地巾的卸载从不同两个门进出，从源头上避免交叉感染。

2.由于使用了隔离式洗衣机，使加装中间隔离墙成为可能，从而实现了污染区和洁净区等各功能区的划分，彻底阻断了二次污染的产生。

3.洁净区与污染区人员与用具独立配置，待洗物品的单向流动，加上空气的负压流动设计，更为彻底的避免了二次交叉污染。

4.洗涤设备使用全不锈钢结构，内外滚筒及管道均使用AISI304不锈钢材质，必要时可以选择使用S/S 316L食品级特种不锈钢，避免设备本身因为生锈等原因成为再污染源。

5.滚筒根据需要可以做特别的电化学抛光处理，表面洁净度 μ 0.8 μ m，确保滚筒表面没有藏污纳垢的微小孔隙。

6.设备拥有快速强大的加热功能，高加热温度95度，可以保持加热5分钟以上或者90度保持10分钟以上，确保A0值大于等于600。

7.设备配置加大的排水口，垂直直排可以确保泥沙快速排放，根据需要还可以加装第二排水口，使用双排水结构。