

安徽嵘峥|经验丰富 医院集成设备带 广州集成设备带

产品名称	安徽嵘峥 经验丰富 医院集成设备带 广州集成设备带
公司名称	安徽嵘峥智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区鹿鸣路304号米谷创新中心311室
联系电话	18154111453 18154111453

产品详情

如使用大功率光源（T5荧光灯等冷光源不）时，光源与喷淋的距离也应大于300mm，防止喷淋头玻璃管遇光源“高温”而主动喷水“灭火”。盒体：采用优异钢板及铝合金铆接完成，进行防锈防腐处理后，表面进行静电喷涂，坚固耐用，无光槽集成设备带，不易变色和刮花，而且可以做到盒体部分和翻边的颜色分开，更好的满足于各种吊顶环境和不同客户的需求。格栅：采用优异铝合金型材，广州集成设备带，模具一次性成型，表面可根据客户需求及吊顶环境进行静电粉末喷涂及铝氧化锰砂处理

集成带设计原则：消防系统：喷淋头覆盖半径、烟感布点、风口与烟感及喷淋的距离、光源与喷淋的距离符合国家规范并满足使用需求。集成带产品的应用方式遵循两个原则：1、集成带产品服从喷淋：我们知道在建筑顶部设备中，只有消防是由严格位置要求的，尤其是喷淋，医院集成设备带，那么我们在做集成带产品施工时就要服从喷淋，也就是说喷淋怎么走，铝合金集成设备带，我们也怎么走在光源的选配上更注重功能照明、健康照明、节能环保，克服传统集成带为装饰效果暖通及照明功能的弊病，并能提供室内环境的检测调适，让用户获得更加健康舒适的室内环境。

建筑室内顶面终端设备集成系统是一种先进的集成带系统，与传统集成带相比，提供了更的控制室内气流组织、气流噪声、风阻力平衡、防结露等功能集成带的表面处理方式有氧化、电涂及粉末喷涂三种处理方式，每一种方式都优势，有相当的市场份额。消防喷淋头应外露，其溅水盘与格栅底部的距离不

应小于25mm。空调风口与喷淋的距离要大于300mm，防止风口对喷淋的降温而出现“假温”现象，影响喷淋功能的正常实现。

安徽嵘峥|经验丰富(图)-医院集成设备带-广州集成设备带由安徽嵘峥智能科技有限公司提供。安徽嵘峥智能科技有限公司是从事“集成带，集成风口”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：尹经理。