

尼龙丝包线工厂 尼龙丝包线 东莞达创电线

产品名称	尼龙丝包线工厂 尼龙丝包线 东莞达创电线
公司名称	东莞市达创电线有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市横沥镇裕宁工业区维实东路2号
联系电话	18938225356 18938225356

产品详情

丝包线，拼音是s b oxi à n，是指在导线或漆包绞合线外面绕包天然丝或纤维丝(尼龙、聚酯纤维、天然丝、自粘丝等)做绝缘层而制成的电磁线。

丝包线也是电磁线的其中一种，电磁线的定义是用以制造电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线。丝包线是指在导线或漆包绞合线外面绕包天然丝或纤维丝（尼龙、聚酯纤维、天然丝、自粘丝等）做绝缘层而制成的电磁线。

丝包线是指在导线或漆包绞合线外面绕包天然丝或纤维丝（尼龙、聚酯纤维、天然丝、自粘丝等）做绝缘层而制成的线材。多股细线集而成，形成亲多圆周表皮，以降低集肤效应，使高频等效电阻下降，而提高值。

铜包铝丝包线的性能特点与电缆分支问题

1 比硬度 纯铜软，尼龙丝包线供应，铜包铜较硬；

2 看切口端面

将电线端面剪开，尼龙丝包线价格，端有全是红铜色的是纯铜，端面外面红，中间黄的是铜包铜；

3 用刀刮铜线 刮至一定程度，全是红色的是纯铜，尼龙丝包线工厂，里面显现的是黄色，就是铜包铜。铜包铜线的直流电阻率比纯铜高，约为无氧铜的四倍，铜包铜电阻率与纯铜线相当。

丝包线是用天然丝或玻璃丝作绝缘包层的导线。因与棉纱线作绝缘层的纱包线相区别而得名。通常由人造玻璃丝缠裹在导线上而成。早期用棉纱和丝，称为纱包线和丝包线，曾用于电机、电器中。由于绝缘

厚度大，耐热性低，多数已被漆包线所代替。目前仅用作高频绕组线。在大、中型规格的绕组线中，尼龙丝包线，当耐热等级较高而机械强度较大时，也采用玻璃丝包线，而在制造时配以适当的胶粘漆。

在绕包线中纸包线仍占有相当地位，主要用于油浸变压器中。这时形成的油纸绝缘具有优异的介电性能，且价格低廉，寿命长。

近年来发展比较迅速的是薄膜绕包线，主要有聚酯薄膜绕包线。

尼龙丝包线工厂-尼龙丝包线-

东莞达创电线(查看)由东莞市达创电线有限公司提供。东莞市达创电线有限公司是广东 东莞,裸电线及裸导体制品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在达创电线领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创达创电线更加美好的未来。