

# EPE珍珠棉、epe、供应南京epe包装

产品名称	EPE珍珠棉、epe、供应南京epe包装
公司名称	南京意诚包装制品有限公司
价格	2.00/PCS
规格参数	材质:EPE珍珠棉 厚度:5-100 ( mm )
公司地址	南京市江宁区东山街道泉水社区沿山工业园
联系电话	13739190985

## 产品详情

材质	EPE珍珠棉	厚度	5-100 ( mm )
适用范围	1.电视机、冰箱、家电和交电制品包装、电子仪器及办公用具包装。		

聚乙烯泡沫防静电珍珠棉epe板材卷材是具有高强缓冲、抗震能力的新型环保发泡材料。它柔韧、质轻，富有弹性，能通过弯曲来吸收和分散外来的撞击力，达到缓冲的效果，克服了普通发泡胶易碎、变形、回复性差的缺点。同时epe具有保温、防潮、隔热、隔音、防摩擦、抗老化、耐腐蚀等一系列优越的使用特性。加入静电剂的粉红色epe原材，具有显著的防静电性能。epe还是一种可以回收的环保材料。epe除用于包装外，还可能用于建筑，机电工程等广泛领域。良好的抗冲击性和缓冲效果的不变性等等优点使得其广泛运用于高档家具、家用电器、仪器仪表、工艺礼品、木制品、玻璃陶瓷、建筑防水、地毯夹层、隔音、旅游箱包、精密零配件、各种管道保温等领域。epe珍珠棉材料的物理性能：密度 0.022g/cm<sup>3</sup> 抗拉强度3.4 kg/cm<sup>2</sup>撕裂强度 2.6 kg/cm<sup>2</sup> 延伸率 (70 ) 125%收缩率 0.75% 使用温度 -60 ~ +80 防静电epe珍珠棉的抗静电性：静电的产生是共价分子链的塑料在摩擦时,得失电子很难传导消失引起的,epe经抗静电处理后,材质表面电阻可从10<sup>14</sup>-10<sup>16</sup> 可降至10<sup>8</sup>-10<sup>10</sup> 。一般常用防静电系数在10<sup>9</sup>-10<sup>11</sup> 。聚乙烯泡沫珍珠棉epe的特点：重量轻，有一定坚固性；柔软性和缓冲性很好，受反复冲击其特性不变；导热率很低，隔热性优；独立气泡的泡沫材，几乎没有吸水性；高发泡及优秀防水性，使其具有很强浮力；不受各种气候条件影响，耐气候性优越；独立气泡的泡沫材，有很好的防震、隔音效果；切断、磨合、层压、真空成形、压缩成形等的加工性优越；细微气泡的泡沫材，外表光滑，可着色，显优美效果。