

铝合金门窗安装 安徽锦恒门窗 蚌埠铝合金门窗

产品名称	铝合金门窗安装 安徽锦恒门窗 蚌埠铝合金门窗
公司名称	安徽锦恒筑家门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖经济技术开发区东区纬三次路55号
联系电话	13866358658 13866358658

产品详情

怎样控制系统门窗质量？

今天锦恒小编为您解答一下控制系统门窗质量的方法。

一、框扇结构要求

1. 组角：组角是关系到门窗整体性的重要工序。

抹胶工艺：一般情况下应采用角码 抹组角胶工艺，窗角禁止未抹胶即挤压成型。

注胶工艺：组角亦可采用角码 导胶槽 注胶孔 双组份注胶

角片工艺，保证角部强度要求，确保门窗成品在运输、安装后无变形移位现象的出现。

二、保温隔热要求

1、 型材的腔体设计：型材应采用多腔体结构，减少热量的流失，同时应使外窗隔热构件上下共面，形成整体隔热面，消除冷桥，阻断热量流失通道。

2、 玻璃安装槽内宜安装隔热胶条：增加空气腔室的数量，降低中空玻璃四周与型材之间的热量损失，提高整窗的保温效果。

3、 窗扇应采用T型隔热条设计：窗扇隔热条设计为T型，与中间胶条搭接，实现扇框连接处冷热分区。禁止将中间胶条直接搭在扇的铝型材上。

选购断桥铝门窗该注意什么？

对于一些不了解断桥铝门窗的小伙伴来说，在选购断桥铝门窗的时候，铝合金门窗安装，一定要注意了，下面锦恒筑家门窗小编就来给大家介绍下选购断桥铝门窗时的注意事项。

- 1、压条：带密封条的压条必须与玻璃全部贴紧，压条与型材的接缝处应无明显缝隙，接头缝隙应小于或等于1毫米。
- 2、拼樘料：拼樘料应与窗框连接紧密，同时用嵌缝膏密封，不得晃动，螺钉间距应小于或等于600毫米，内衬增强型钢两端均应与洞口固定牢靠。
- 3、开关部件：平开、推拉或旋转窗均应关闭严密。
- 4、框与墙体连接：窗框应横平竖直、高低一致，固定片的间距应小于或等于600毫米，框与墙体应连接牢固，缝隙应用弹性材料填嵌饱满，表面缝膏密封，无裂缝。
- 5、排水孔：排水孔位置要正确，同时还要通畅。如何鉴别窗户的质量目前市场上生产的窗户质量良莠不齐。

什么是系统门窗?

系统门窗的好处有哪些？

随着人们生活水平不断提高，用户对住宅质量和产品性能有了明确要求，铝合金门窗加工，门窗的节能性能、安全性能、隔音隔热、舒适度、使用寿命受到越来越多的重视，系统门窗也渐渐进入人们的视线，蚌埠铝合金门窗，但人们似乎对系统门窗的认识知之甚少。

真正的系统门窗，是一个性能系统的完美有机组合，需要考虑水密性、气密性、抗风压、机械力学强度、隔热、隔音、防盗、遮阳、耐候性、操作手感等一系列重要的功能，还要考虑设备、型材、配件、玻璃、粘胶、密封件各环节性能的综合结果，缺一不可，最终形成高性能的系统门窗。系统门窗，并不是用户所理解的单一的奢侈品，而是根据市场的实际需求，铝合金门窗定做，研发、加工、安装而成，而达到承诺的质量和性能的优秀门窗。在同等价格下，系统门窗的质量和性能可能会更优。

铝合金门窗安装-安徽锦恒门窗-蚌埠铝合金门窗由安徽锦恒筑家门窗科技有限公司提供。安徽锦恒筑家门窗科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。锦恒门窗——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖经济技术开发区东区纬三次路55号，联系人：刘经理。