

EPE包装 EPE

产品名称	EPE包装 EPE
公司名称	南京意诚包装制品有限公司
价格	2.00/PCS
规格参数	材质:EPE 厚度:5-70 (mm)
公司地址	南京市江宁区东山街道泉水社区沿山工业园
联系电话	13739190985

产品详情

材质	EPE	厚度	5-70 (mm)
适用范围	电子，医疗，通信，仪器仪表，等高科技易损产品的包装		

它是一种绿色环保材料且符合即将在2006年前欧洲共同体实施的rohs环保标准。特点：
机械性能:质地柔软，良好的缓冲回弹性能，高抗冲且耐磨,反复冲击其特性不变,重量轻,具有很强浮力
化学性能:优异的耐腐蚀性,
抗酸碱.在酸碱中长期浸染性能强度不变，不受各种气候条件影响，耐气候性能优越。 热性能:
低导热率，保温隔热性能卓越,工作温度 -60 - 80摄氏度 隔离性：独立封闭气泡的泡沫材，透湿性和吸水率远比聚苯乙烯泡沫塑料和聚氨脂硬质泡沫低，有很好的防震、隔音效果及防水防潮防尘功能。
阻燃性：加入阻燃剂可制成高级别的阻燃珍珠棉
防静电：加入静电添加剂，可制成具有优异防静电性能的珍珠棉 加工性能：易于加工成型,可切片、加工成管或棒形、制袋、异型材、防静电的轻箱、托箱等。加工过程包括切割、钻铣、冲压、热复合、粘接、复膜、配色等。 环保性：产品可回收再利用，无毒、无味、无污染,生产过程亦不产生任何污染，是清洁的环保产品。用途：广泛用作为高品质的缓冲材、减震材、回弹材、防水（潮）材、保温（冷）材、隔热材、隔音材、密封材、耐候材、防腐材、阻燃材、浮力材、防静电材等.参数:
密度：0.025 ~ 0.04 kg/cm³ 抗控强度：2.8 ~ 3.5 kg/cm³ 撕裂强度：2.5 kg/cm³ 延伸率：128%
收缩率：0.75%() 导热率：0.02kcal/mlic 吸水率0.002g/cm³ 使用温度：-65 ~ 80
抗静电性：106 ~ 1010
环保性：可回收利用环保产品，对大气无污染，对人体、动植物无害，ph值为中性。
单位结构：非交联闭合性泡孔。 产品特性：不吸水、耐冲击、柔软而富有弹性

南京意诚包装制品有限公司是epe泡沫包装、eva泡沫包装、塑料制品、纸制品、木制品等产品专业生产加工的有限责任公司。南京意诚包装制品有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。南京意诚包装制品有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临南京意诚包装制品有限公司参观

、指导和业务洽谈。