

电缆分接箱配件 电缆分接箱 安浩电气实力厂家

产品名称	电缆分接箱配件 电缆分接箱 安浩电气实力厂家
公司名称	广东安浩电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇大田村汇龙路恒溢工业园
联系电话	13798243356

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东安浩电气设备有限公司

电缆分支箱的维护和修理：

- 1、每年应有一次以上对分支箱内外表面，特别是绝缘件的表面进行除尘清洁工作。
- 2、分支箱在运行五年后(在正常使用环境条件下)应对其主回路和辅助回路的绝缘水平进行检查。
- 3、在维护和修理时需停电后进行。
- 4、在维护和修理时，于卸下前内门后，可松下固定螺栓，卸下顶盖及前内门上的插槽面板(当用螺栓固定时)，以方便检修。

电缆分支箱的电缆转接作用：

应用高压电缆分支箱进行转接作用的情况，跟分接时的情况是有比较大的区别的，电缆分接箱虽然也是在距离较长的线路上，但是是因为电缆的长度远远不满足电缆跟负载设备的连接，造成无法进行供电操

作，电缆分接箱一般在距离超过电缆长度，但没有超过太多的话，我们可以简单的使用电缆接头进行转接即可，但是一旦超出太多的情况下，使用多个电缆接头进行转接的话，是非常危险的，非常容易在转接的过程中，出现一些危险情况，电缆分接箱所以一般在超过1000米以上的线路的时候，就会直接使用高压电缆分支箱进行转接作用，来确保安全的电缆供电。

普通分接箱;

普通分接箱内没有开关设备，进线与出线在电气上连接在一起，电位相同，电缆分接箱适宜用于分接或分支接线。通常习惯将进线回数加上出线回数称为分支数。例如三支电缆分接箱，电缆分接箱它的每一相上都有三个等电位连接点，可以用作一进二出或二进一出。电缆分接箱内含U，V，W三相，三相电路结构相同，顺排在一起。电缆分接箱箱体外形结构有下面三种:a)单盖式。箱壳为长方体，有一个斜盖可以向上打开，以便安装施工或维护检修。电缆分接箱三相的母排板顺列布置，所有进线和出线电缆都分相地连接到内部电气并联的母排板上，亦称并列式箱体，见图1。母排板通常有两联、三联和四联几种。