

# 三合一专用视频电缆 SYV75-5-2

产品名称	三合一专用视频电缆 SYV75-5-2
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联MHYV煤矿用 型号规格:护套通信软电缆 厂家:天津市电缆总厂一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

矿用通信电缆：用途:本产品用于井下作通信焊线、配线和用户线路。使用条件:电缆使用环境温度  
为 - 40 ~ +50；在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的弯曲半径MHYV 10倍电  
缆外径，其余型号 15倍电缆外径。产品采用标准：MT818.14-1999

矿用通信电缆规格型号，产品名称及作用 MHYV (1×22×21×4

5×2) ×7/0.28 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室 MHJYV  
4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×2

2×2 煤矿用加强线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷 MHYAV  
1/0.8 (20×230×2

50×2) ×0.8 煤矿用聚乙烯绝缘铝聚乙烯粘结层聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷  
MHYA32 (30×250×2

80×2) ×0.8煤矿用聚乙烯绝缘铝聚乙烯粘结层钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井  
MHYVR 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆

MHYVP 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆

MHYVRP 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆

MHY32 煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

MHVV (HUVV) 矿用聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套电缆用于平巷、斜巷及机电硐室

MHJYV (HUJYV) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套加强型软电缆 用于有较好的抗拉强度 MHYBV

(HUYBV) 矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 用于机械冲击较高的平巷

、斜巷 MHYBV (2~10) ×2×(0.75~1.5) mm<sup>2</sup> MHYBV 1X(2~7) X(0.75-1.5) mm<sup>2</sup> MHYAV (H  
UYAV) 矿用聚乙烯绝缘铝/塑复合带屏蔽阻燃聚氯乙烯护套通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷作通信  
线 MHYA32 (HUYA32) 矿用聚乙烯绝缘铝/塑复合带屏蔽钢丝铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆用于煤

矿竖井或斜井作通信线 MHVV32-4 (4×1.5) 矿用阻燃组合通信电缆 用于煤矿竖井或斜井作通信线  
MHPVP3V32-7 (2×2×0.5+1×0.5+2×6.0) 矿用阻燃组合通信电缆 用于煤矿竖井或斜井作通信  
线 MHYVRPZ 矿用聚乙烯绝缘铝/塑复合带屏蔽编织铠装聚氯乙烯护套通信软电缆 用于斜井和平巷作  
通信线

煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆MKVVVP-450/750 (4~37) × (0.5~2.5) mm<sup>2</sup>

+产品型号：MHYV|MHYVR|MHYAV|M HjYV|MHYVP|MHYVRP|MHYBV|MHY32|MHYA32|  
MHYV32|

执行标准: MT818.14-1999 Q/TY1002-2004 Q/TY1001-2009 Q/TY1002-2009。

产品型号、规格及用途：

1)

聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆，(1×2、2×2、1×4、5×2) × 7/0.28mm，  
1×(2~7) × (0.5~1.5) mm<sup>2</sup>、(2~10) × 2 × (0.5~1.5) mm<sup>2</sup>；用于平巷、斜巷及机电硐室。

2) MHYVR煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆；1×(2~7) × (0.5~1.5) mm<sup>2</sup>、(2~10) ×  
2 × (0.5~1.5) mm<sup>2</sup>；用于对柔软性要求较高平巷、斜巷及机电硐室。

3) MHYVP煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆；1×(2~7) × (0.5~1.5) mm<sup>2</sup>、(2~  
10) × 2 × (0.5~1.5) mm<sup>2</sup>；用于有屏蔽要求平巷、斜巷及机电硐室。

4) MHYVRP煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆；1×(2~7) × (0.5~1.5) mm<sup>2</sup>、(  
2~10) × 2 × (0.5~1.5) mm<sup>2</sup>；用于对柔软性要求较高并有屏蔽要求平巷、斜巷及机电硐室。

5) MHYAV煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆，(20×2、30×2  
、50×2) × (0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm) 用于较潮湿的斜井和平巷。

6) MHJYV煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆；(1×2、2×2) × (4/0.28mm铜线+3/0.  
28mm钢线)；用于机械损伤较高的平巷和斜巷。

铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-5×16

铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-5×10

铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-4×10

铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-3×185+1×95

铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-4×70

铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-4×4

铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-5×2.5

铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-4×2.5

铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-3 × 4
铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-3 × 2.5
铜芯电缆 ZA-YJV-0.6/1-5 × 4
控制电缆 ZA-KVVP22-0.6-10 × 1.5
控制电缆 ZA-KVVP22-0.6-5 × 1.5
铜芯电缆 ZA-YJV22-1-3 × 2.5
铜芯电缆 YJV-3 × 2.5
控制电缆 ZA-YQZP22-0.6-5 × 2 × 1.5
控制电缆 ZA-YQZP22-0.6-3 × 3 × 1.5
控制电缆 ZA-YQZP22-0.6-3 × 1.5
控制电缆 ZA-YQZP22-0.6-3 × 2 × 1.5
控制电缆 ZA-YQZP22-0.6-1 × 2 × 1.5
控制电缆 ZA-RVSP2-0.6-2 × 2 × 1.5
三合一专用视频电缆 SYV75-5-2+RVSP2 × 0.5+RVSP2 × 1