

铠装通信电缆电气特性-HYAT23 铠装通信电缆

产品名称	铠装通信电缆电气特性-HYAT23 铠装通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联屏蔽电缆 型号规格:电缆电气特性 厂家:天津市电缆总厂一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

产品介绍-塑料绝缘控制电缆|KVV控制电缆|KVVR控制电缆|KVVP控制电缆|KVVP屏蔽控制电缆|KVVRP屏蔽控制电缆|KVVP2控制电缆|KVVP2-22控制电缆|KVV22铠装控制电缆|控制电缆KVV|控制电缆KVVR|控制电缆KVVP|控制电缆KVVRP|控制电缆KVV22 产品详细说明：塑料绝缘控制电缆：GB9330-88
适用范围：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性：

- 1、导体长期允许工作温度为70℃。2、敷设时环境温度 0℃。3、小弯曲半径：
- 4、无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。
- 5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。7、型号及名称：KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯

KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 KVVP2
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 KVV22
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 KVVP-22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套
铜丝编织屏蔽钢带铠装KVVP2-22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装

型号规格	导体直流电阻 20 (/km)	衰减大值 20 1024kHz (dB/km)	近端串音衰减小值 1024kHz dB	近端串音衰减小值 1024kHz (dB) 远端串音防卫度小值 150kHz (dB/km)
HYV 2P/0.50	95	22.5	53	68
HYV 3P/0.50				
HYV 4P/0.50				

HYV 5P/0.50			
HYV 6P/0.50			
HYV 8P/0.50			
HYV 10P/0.50	54		
HYV 20P/0.50	58		
HYV 30P/0.50	69		
HYV 50P/0.50	63		
HYV 2P/0.70	47.5	15.4	
HYV 3P/0.70			
HYV 4P/0.70			
HYV 5P/0.70			
HYV 6P/0.70			
HYV 8P/0.70			
HYV 10P/0.70			
HYV 20P/0.70			
HYV 30P/0.70			

主要用途： 主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号，在一定条件下，也可以传输2048kbit/s以下的数字信号

HYAT23 铠装通信电缆

HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆
 铠装通信电缆型号：HYAT23（防鼠、地埋）HYAT23 铠装通信电缆用途：铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。
 铠装通信电缆结构：1、基本电缆：任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。 2、铠装通信电缆机械保护层：53型采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接。钢带表面经涂塑处理，以防腐蚀和水份侵入。 23，22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。
 3、铠装通信电缆护套：黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙烯护套。护套厚度可取决于基本电缆外径。
 4、识别和长度标记：电缆外表有性识别标记，标记间间隔不大于1m，
 5、铠装通信电缆标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份。
 6、铠装通信电缆电气特性：电缆符合基本电缆的全部电气要求。
 7、电缆长度：机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造。

屏蔽电缆 HYVP，HYA、HYAC、HYAT、HYA53通讯电缆工艺流程，HYAT充油电缆，HYA22、HYAT22音频传输电缆，HYA53、HYAT53音频电缆，市话电缆，充油电缆，通信电缆ZRC-HYA ZR-HYA 300*2*0.4，室外通信电缆HYAC架空用大对数电缆ZRHYAC，HYAC钢丝绳架空通信电缆大对数电缆，HYAT53电缆，通信电缆ZR-HYA 300*2*0.5|通信电缆500*2*0.5|，传感器电缆，充油通信电缆HYAT，音频电缆，ZRC-HYA电缆型号10X2X1.0 20X2X1.0，ZR-HYA电缆 400*2*0.4规格表，BV RV（0.75-240 mm²）电缆，ZR-KVVP2-22 ZR-KVVP-22铠装屏蔽控制电缆，阻燃大对数通信