

卫生隔离式洗衣解决方案

产品名称	卫生隔离式洗衣解决方案
公司名称	扬州涤邦机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	扬州市江都区浦头镇吉孔村（注册地址）
联系电话	13804044132

产品详情

隔离式双扉全自动洗衣机设计要素：

1. 目标：限度地减少洗涤过程的二次污染，其中包含：

（1）接触感染：如传染病号携带病菌的洗涤品通过运输工具、洗衣工的身体等二次传播到无病菌的洗涤品上；

（2）交叉感染：如不同属性或寄生在不同载体上的病菌在同一洗衣滚筒内或同一储存场所互相传播；

（3）空气感染；如传染性强的病菌以空气为载体向洁净的洗好的用品上传播；

（4）辐射：如电子厂、核电站工作区的服装在洗涤前作为辐射原可直接对洁净用品造成辐射时污染。

卫生隔离式洗衣解决方案：

（1）污染区与洁净区的严格分开；

污染区与洁净区严格分开，中间设立隔离墙，彻底杜绝污染的二次传播。

（2）使用卫生隔离式洗衣设备；

双扉洗衣机采用无菌隔离式洗衣机：隔离式洗衣机拥有两道机门，分别对应污染区和清洁区，确保装载门和取衣门分开，实现卫生隔离的目标。

（3）设定科学合理的洗涤流程

严密而合理的洗涤流程控制更加科学体现隔离洗涤的内涵，布草从收取开始就实行严格的单向流动，并且在洗涤过程中实现了脏污与洁净的彻底隔离，从而杜绝了布草的交叉感染。

卫生隔离式双扉洗衣机脏污区与洁净区负压的空气流动，有效的避免了病菌通过空气的传播，再加上脏污区与洁净区之间缓冲区的设立，更有效的避免了工作人员流动引起的病菌的传播。

隔离式双扉全自动洗衣机选择a0大于600的程序，就排除了人工操作，可能会产生误操作的隐患，就自动保证的消毒效果。对于肝炎病毒也是一样，选择了a0大于3000就可以了。既方便了操作者，又保证了消毒效果比人工更可靠。

隔离式双扉全自动洗衣机可追溯，这是软器械清洗消毒及洁净衣的基本洗涤的基本要求，可追溯谁当班操作的、什么时间洗涤的、程序参数设置、消毒效果等等，都可追溯，也就是说出了问题能查到人，自动备份。电脑对所有的参数都对外开放，可以供消毒供应中心工作人员及洗涤工作人员提取数据，采用无线传输的方法，直接发送到消毒供应中心及管理科室，人工无需介入全自动化。还可以配在线打印机，即时打印实际参数。