

四川无负压供水设备 华辰宝義设备 变频无负压供水设备厂家

产品名称	四川无负压供水设备 华辰宝義设备 变频无负压供水设备厂家
公司名称	山东华辰宝義供热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区五峰旅游度假区
联系电话	13406988512 13406988512

产品详情

无负压供水设备七大优势1、无污染：没有池子和盛水的箱子，从来水全严密封闭形式运行，完全没有二次污染。2、投资低：无须建设池子和盛水的箱子，不需常常清洗、消毒，节约50%以上的建设费和后期保洁维护费。3、占地少：无须修筑池子和盛水的箱子，设施占地空间小。腾出的池子位置甚至于可用来做泊车位，增加收益。4、节能好：充分利用城市管理工作管网压力，差若干，补若干；供水压力满意要求时，设施处于停机状况，供水压力不充足时，设施半自动开始工作。比传统供水设施节能20%~80%。5、水压稳定：实时经过传感器检验测定出口压力，利用变频扼制，保障出水压力恒定。6、安装简单方便：设施全套出厂，占地小，直接与管道进水口和出水口联接即可，施工周期短。7、管理便捷：设施全、半自动运行，设施具备转载、短路、过流、缺水、半自动复位。

无负压供水设备的使用，在现在人们的生活当中有着非常重要的作用，已经成为社会发展当中一个不可缺少的设备，影响人们的生活;除了本身使用无负压供水设备的范围广，变频无负压供水设备生产厂家，无负压供水设备本身具有的优势，也让无负压供水设备的重要性逐渐增加。

1、卫生没有污染：

设备为全密封运转，异物不能进入管网体系;不与空气直接触摸，主动设备的膜滤设备将空气中的细菌挡住，不进入体系;流量调理器选用不锈钢制作，不会繁殖藻类，真实到达不污染水源，满意人们对饮用水越来越高的要求。

2、符合节能要求：

成套无负压供水设备直接与自来水管网衔接，在原有管网压力的基础上叠加所需的压力差，差多少，补多少，能充分利用管网的余压，四川无负压供水设备，不会形成设备和动力的糟蹋，契合国家节能的要求。

3、设备管理便利：

无负压供水设备为智能操控全主动运转，设备停电停水主动停机，来电来水主动开机;因为全封闭规划，不会发生污染，因而无需费事的清洗作业。契合环保要求。扩展：无负压供水设备如何选型

4、装置简略：

成套无负压供水设备直接供给用户，变频无负压供水设备厂家，现场只需将设备组装起来，衔接进、出水管法兰即可，施工周期短，装置简略。

供水设备是一种新型、洁净、节能的变频供水设备。采用全封闭结构，避免对供水造成二次污染。食物卫生级不锈钢稳流调节罐直接与自来水管路连接，作为进水和储水的缓冲装置，充分利用了水管网的原有压力能量。当供水需求相同时，可选用功率较小的泵及无负压变频供水控制设备。

非负压供水设备安装注意事项：设备应安装在通风良好的干燥室内，无负压供水设备生产厂家，环境温度应保持在5~40℃，且不能超过90%。房间内不能有腐蚀性气体，灰尘和物品。

控制柜的安装位置，便于操作者观察、操作及维护。

三、电源的匹配功率应符合设备电动机总功率的要求，电动机的匹配功率不应超过变频器负荷能力。

4.安装无负压供水设备时，应尽量减少进、排水弯头，以减少不必要的压力损失，在水管振动小、水流流动和压力稳定的地方安装压力传感器。

控制柜应可靠接地，接地电阻应 ≤3欧姆。通电前，检查控制柜内零件及连接线是否松动、脱落，连接件是否牢固。在接通电源之前，请确认。

六、出厂前已调整过控制装置，在使用过程中，严禁无维修人员擅自调整、更换零件或改变线路。

无负压供水设备经厂家调试后，即可安装投入使用。

八、无负压供水设备在投入使用后，应根据泵手册的要求定期进行检查和加水。

九、控制部件发生故障时，应立即通知公司维修。用户在未得到公司许可前，不得折叠或调整。

四川无负压供水设备-华辰宝义设备-变频无负压供水设备厂家由山东华辰宝义供热设备有限公司提供。“板式换热器,换热机组,无负压供水设备等”选择山东华辰宝义供热设备有限公司，公司位于：山东省济南市长清区五峰旅游度假区，多年来，华辰宝义供热设备坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华辰宝义供热设备期待成为您的长期合作伙伴！