

安徽铝板 异形铝板 意尚

产品名称	安徽铝板 异形铝板 意尚
公司名称	南京意尚板业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区集庆门大街268号苏宁慧谷E07-1
联系电话	15990048188 15990048188

产品详情

覆膜材质：行业内使用覆膜品类如下： LG高光膜表面效果晶莹亮丽、变幻多彩、长久不变色。柔软的手感，多彩的表面花色，环保、防潮、防腐、易清洗、重量轻、防火性能好。的覆膜产品，价格高，寿命在20-30年 其他进口膜国产珠光覆膜铝扣板、进口珠光覆膜铝扣板、LG珠光覆膜铝扣板（覆膜铝扣板依次往后使用寿命和性能又逐渐增强） 国产膜膜厚度一般在0.1-0.3毫米之间。一般的基材厚度0.1-0.2毫米之间。板子厚些视觉效果更挺阔，但也不是越厚越好，铝板报价，0.6毫米以上足够，铝板生产商，一般的覆膜板厚度在0.7毫米左右。判断厚度的方法就是拿起来晃晃看板子是否有韧性。一些商家说自己的板子厚，但一晃就乱颤；有的板子虽然厚度可以，但很大比例是所覆的膜的厚度。覆膜的厚薄可以从扣板的截口处观察。但准确厚度，得用卡尺来测量，目测或手感误差较大。

六、烤漆板保养

- 1、需要经常保持清洁，去除表面油渍、酸、碱等化学污垢，勿用粗糙的材料擦揩表面。
- 2、避免强烈阳光长期照射表面。
- 3、避免坚硬、锐利的器具敲击或者碰撞。
- 4、搬移、运输时避免沙粒进入板层之间，避免磨擦、拖移。
- 5、烤漆板经常打蜡，安徽铝板，需要保持与空气隔绝。
- 6、避免饰面板四周封边交结处跟水或者潮湿空气经常接触。
- 7、饰面板整板存放期间要堆放平整，防止翘曲。

施工保养 防火板在安装板材时，材料必须使其达到室温标准并维持稳定的温度。材料不得安装于和正常

使用场所极为不同之温度的地点。防火板装饰平板及天花板属于室内装修产品，设计用于一般正常使用空间在15 -30 度安装，相对湿度不可超过70%。所有石膏、水泥、磨石子或其他潮湿性的工程都必须放置妥当。在安装之前，进行中或完成后，暖气通风及冷空调系统都得安装妥及可使用，以便维持正常的温度。安徽铝板-异形铝板-意尚(推荐商家)由南京意尚板业有限公司提供。南京意尚板业有限公司是一家从事“防水板,防火板,铝板,异形铝板,金属复合板,金属覆膜板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“意尚”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使意尚在复合地板中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！