

四芯双绞线 RS 485 2*2*1.5电缆

产品名称	四芯双绞线 RS 485 2*2*1.5电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

四芯双胶线 RS 485 2*2*1.5电缆线

RS232/RS-485通讯电缆的详解

RS232/RS-485通讯电缆适用EIA RS-232/422通信网络，是智能楼宇系统、工业控制系统互联网、电力电气等通信网络的常见电缆规格。

商品描述:特性阻抗100欧母，电导体为2*2*24AWG多芯电镀锡电解镍丝绞线而成，花型绝缘护套宜在安装鉴别，铝铂/聚脂带整体屏蔽掉，额外单独多芯绞线电镀锡铜线接地装置电导体，工业生产深灰色PVC外护线套，合乎UL AWM 2919文档。

RS-485通讯电缆适用江森自控、西门子PLC房屋、霍尼韦尔、TAC等楼控制系统通信线。

商品描述:规范的1对RS-485通讯电缆，特性阻抗为120欧姆，电导体为2*24AWG多芯绞线
电镀锡铜线，PE绝缘层物质，由铝铂/聚脂复合型带遮盖
电镀锡铜线90%遮盖共二重屏蔽掉，附带单独接地装置输电线，合乎UL 2919文档。

RS-485通讯电缆

RS-485通讯电缆在一般场所选用双胶线就可以，但在规定非常高的条件下可以选用带屏蔽掉层的双绞电缆线。在应用RS485通信时，针对特殊的传送路线，服务器（召测机器设备）到仪表盘的485口间的电缆线尺寸与数据信号传送的串口波特率反比；这一长短关键受数据信号的失帧及其噪音的危害所影响。理论上RS485的传送间距能超过1200米，但具体运用中传送间距要低于1200米，实际长短受周边的环境危害。

与此同时我公司生产制造全塑市区通信光缆，电话电缆线，大多数通信光缆，屏蔽控制电缆，通讯设备电源插头；铁路线通信电缆，各种各样性资格证书齐备，品质靠谱！！

天津电缆线总公司生产基地 电线电缆，通讯电缆，四芯双绞线 RS 485 2*2*1.5电缆