

文洛式玻璃温室 贵贵温室 玻璃温室

产品名称	文洛式玻璃温室 贵贵温室 玻璃温室
公司名称	保定市贵贵温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区张登镇谢庄村
联系电话	15933544777

产品详情

?雾霾天气的智能温室大棚肥水管理

雾霾天气的智能温室大棚肥水管理

减少化肥尤其是氮肥的施用，玻璃温室建设，适量增施磷钾肥、生物肥及腐熟有机肥等，以利于提高蔬菜的抗寒性，减少有害气体的排放。注意通风排湿，通风时间好是在清晨温室大棚棚内湿度大时；或中午前后外部空气湿度小且温度较高时进行。采用地膜覆盖和地面撒干土等方法减少土壤水分蒸发。雾霾低温天气不可进行灌溉，否则造成土壤温度降低，不利于农作物生长。

智能温室日常防火措施

智能温室日常防火措施

根据实际情况，玻璃温室厂家，正确选址和合理安顿。大棚宜设置在天然水源满足、路途相对晓畅的当地，并且安顿在本地区全年小频率的优势侧，大棚好安顿在村庄外面，不宜设置在村庄内，如确需设置在村庄内，应确保大棚与近的明火或宣布火花的地址（如烟囟）的间隔不小于30米。

一起大棚的安顿应契合防火要求，大棚的安顿可参照四级耐火等级的民用建筑防火要求进行设置，单个安顿时，长度不应超越60米，面积不应超越600平方米。组与组之间的防火间隔不应小于12米，防火间隔内不得堆积可燃物质和培养油性植物。

大棚周围的荒草要及时铲除，大棚不得建在高压电线下，制止人住大棚和实施封闭办理。有的农户为加强大棚办理或为防止大棚遭损坏，大都直接住到大棚内，因为大棚需炉火加温，玻璃温室，大棚通风不畅，极易引起。夜间发作火灾也易形成人员伤亡

内（外）遮阳系统托（压）幕线的布置

托（压）幕线沿幕布运行方向均匀布置，托幕线每500mm一道，内遮阳压幕线每1000mm一道，外遮阳托压幕线每500mm一道，文洛式玻璃温室，沿幕布运动方向从一端拉幕梁通长拉到另一端拉幕梁，中间在桁架弦杆或中间横梁上支撑并固定。

为提高温室大棚外遮阳系统的稳定性和抗风能力，在温室大棚外遮阳建设安装中遮阳幕外两侧的托幕线应用聚酯涂层钢缆或镀锌钢丝绳代替。其在拉幕梁上的固定一端用紧线器，另一端先在拉幕梁上缠绕两圈后，再用钢丝绳夹固定。安装中可用扳手转动紧线器转轴拉紧聚酯涂层钢缆或镀锌钢丝绳。为防止聚酯涂层钢缆或镀锌钢丝绳下垂，保证幕布侧边平直，可在拉紧聚酯涂层钢缆或镀锌钢丝绳后再用自攻钉在每个侧边立柱上加固。如果温室分成两个以上的独立拉幕分区，两个分区相邻侧边的聚酯涂层钢缆或镀锌钢丝绳间距要大于300mm，以保证两个分区遮阳幕运动时互不影响。

文洛式玻璃温室-贵贵温室(在线咨询)-玻璃温室由保定市贵贵温室工程有限公司提供。文洛式玻璃温室-贵贵温室(在线咨询)-玻璃温室是保定市贵贵温室工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：肖坤。同时本公司还是从事生态餐厅，温室生态餐厅，生态大棚餐厅的厂家，欢迎来电咨询。