

# 高品质M30接近开关 DINGCHEN

产品名称	高品质M30接近开关 DINGCHEN
公司名称	上海定宸传感器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DINGCHEN 型号:FN10-M30-NOD1 反应频率:500Hz
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路279号130室
联系电话	13918563755

## 产品详情

品牌	DING CHEN	型号	FN10-M30-NOD1
反应频率	500Hz	额定电压	10-30 ( V )
额定电流	200mA ( A )	检测距离	10 ( mm )
产品认证	CE		

### 特点

能检测各种金属 使用寿命长、高可靠性

内部元件全部采用进口件 短路、极性反接保护

360° 可视指示灯 防水等级：ip67，可在水中应用

直流3线/dc 3-wire			
型号/type	nnp.no	fn10-m30-nod1	mn15-m30-nod1
	nnp.nc	fn10-m30-ncd1	mn15-m30-ncd1
	nnp.no+nc	fn10-m30-nhd1	mn15-m30-nhd1
	pnnp.no	fn10-m30-pod1	mn15-m30-pod1
	pnnp.nc	fn10-m30-pcd1	mn15-m30-pcd1
	pnnp.no+nc	fn10-m30-phd1	mn15-m30-phd1
外形规格/form factor	m30*50		m30*60
安装方式/installation	齐平/shielded		非齐平/unshielded
检测距离/sensing distance	10mm		15mm
建议距离/recommended distance	0...8mm		0...12mm
开关频率/switching frequency	300hz		200hz
重复精度/repeatability	5%		
迟滞/hysteresis	± 10%		

保护电路/protection circuit	短路、极性反接保护
电压降/voltage drop	1.5v dc
电源电压/supply voltage	10-30v dc
负载电流/output current	200ma
空载电流/no-load supply current	10ma
输出显示/output display	黄色指示灯/yellow led
工作温度范围/operating temperature	-25...70
环境湿度/humidity	35-95%rh
外壳材料/housing material	镀镍黄铜/nickel plated brass
连接方式/connection	2米电缆/2m cable

直流2线/dc 2-wire

型号/type	no	fn10-m30-dod1	mn15-m30-dod1
	nc	fn10-m30-dcd1	mn15-m30-dcd1
外形规格/form factor		m30*50	m30*60
安装方式/installation		齐平/shielded	非齐平/unshielded
检测距离/sensing distance		10mm	15mm
建议距离/recommended distance		0...8mm	0...12mm
开关频率/switching frequency		100hz	200hz
重复精度/repeatability		5%	
迟滞/hysteresis		± 10%	
保护电路/protection circuit		短路、极性反接保护	
电压降/voltage drop		6v dc	
电源电压/supply voltage		10-30v dc	
负载电流/output current		100ma	
空载电流/no-load supply current		10ma	
输出显示/output display		黄色指示灯/yellow led	
工作温度范围/operating temperature		-25...70	
环境湿度/humidity		35-95%rh	
外壳材料/housing material		镀镍黄铜/nickel plated brass	
连接方式/connection		2米电缆/2m cable	

交流2线/ac 2-wire

型号/type	scr.no	fn10-m30-aoa1	mn15-m30-aoa1
	scr.nc	fn10-m30-aca1	mn15-m30-aca1
外形规格/form factor		m30*60	m30*60
安装方式/installation		齐平/shielded	非齐平/unshielded
检测距离/sensing distance		10mm	15mm
建议距离/recommended distance		0...8mm	0...12mm
开关频率/switching frequency		20hz	20hz
重复精度/repeatability		5%	
迟滞/hysteresis		± 10%	
保护电路/protection circuit		涌浪保护	
电压降/voltage drop		8v ac	
电源电压/supply voltage		25-250v ac	
负载电流/output current		400ma	
空载电流/no-load supply current		3ma	

输出显示/output display	黄色指示灯/yellow led
工作温度范围/operating temperature	-25...70
环境湿度/humidity	35-95%rh
外壳材料/housing material	镀镍黄铜/nickel plated brass
连接方式/connection	2米电缆/2m cable