

弹性丙烯酸球场材料的性能特点

产品名称	弹性丙烯酸球场材料的性能特点
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

弹性丙烯酸球场材料的性能特点

弹性丙烯酸球场材料是目前应用广泛的体育场材料之一。它有许多其他材料无法比拟的优点。不含石棉、铅、汞等化合物，符合环保原则。抗紫外线，颜色持久，不褪色，不脱落，维护方便，维护成本低。坚固耐用，适合任何气候。多种颜色可供选择，使用寿命长，一般5年以上，如基础质量优良，其使用寿命可延长。表层能有效减轻冲击，减少运动员的损伤和疲劳。它能真正使运动场地不开裂、不起泡、运动防护好、外观好、寿命长等。该产品在国内得到了广泛的应用，并得到了业界和相关人士的一致认可。

弹性丙烯酸球场材料的性能特点：

1、；

- 2、使用高质量丙烯酸乳胶原料组成，色彩鲜艳，抗紫外线能力强，长期曝晒可保持色泽；
- 3、无毒、环保；
- 4、耐磨、防滑性能好，不易起粉；
- 5、良好的弹性，不易开裂，运动感舒适；
- 6、不易分层，不易起泡；
- 7、表面光滑，易清洗，经久耐用，日常维护方便，成本低。

塑胶网球场铺装应注意的问题：

1. 在聚氨酯塑胶材料的施工过程中，怕水和胶水在初凝前会产生一个大气泡，因此，施工人员应准备毛巾，在高温条件下擦汗。铺设橡胶路面时，必须掌握天气情况，采取应急措施，防止突发性雨淋。铺胶时间应避免早晨空气和地面湿度较大的时间。即使在天气晴朗的正常工作日，塑胶网球场的正式铺设也一般在上午9点以后进行。
2. 胶面实际铺设厚度是指胶粒中心从底部到表面的厚度，一般从两个方面进行控制。首先，通过对模板厚度的预检，对基层局部进行切割或锤击夯实。如果高度不太高，可用平刮尺和夹具保证厚度，平均厚度为5mm。
3. 防止粘结面铺装后局部起泡和剥落，严格控制基层的密度，防止水泥基础层被埋入、挤压、脱壳，造成粘结不良、表面气化、粘结面脱落。基层密度不够时，可采用钻孔灌注橡胶（胶钉）加固。
4. 为保证模板的平整度和坡度，模板钉好后，用水平仪进行模拟校正。先将底座的个别高点整平，个别低点用胶水填平。

5. 应将柴油污染和腐蚀的基础部位挖出来，用胶水填充。

塑胶网球场塑胶面层的养护：

1.

塑胶网球场适用于普通运动鞋、训练鞋、橡胶帆布鞋或软质橡胶鞋。

2. 禁止所有车辆在网球场上行驶，避免在网球场上产生严重的机械冲击和摩擦。

3. 网球场的边缘应加以保护，不得随意剥落。如果发现损坏，应及时修理。

4. 避免接触有机溶剂和化学品。

5. 有油污可以用氨水清洗。

6. 禁止吸烟和投掷烟头、口香糖和含糖饮料。