

机封 80ZW40 16机封 适用南方泵业配套机封

产品名称	机封 80ZW40 16机封 适用南方泵业配套机封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

电厂用泵的机械密封主要考虑两个问题

电厂用泵的机械密封主要考虑两个问题：(1)介质的浓度对机械密封失效的影响，我们在结构设计上多采用静止型、弹簧外置、集装式、外冲洗水结构。(2)泵的汽蚀对机械密封的影响，我们从材质和加工工艺上要求，机封，我们的材质一般选用304、316，对于主循环泵的机械密封要求不低于316L，保证了机械密封的使用寿命。合理的选型是泵安全正常运行的前提。机械密封件选型是根据使用时介质的工作压力、温度、轴径、介质特性、安装环境、允许泄漏量等参数加以选择的。在工厂使用过程中，80ZW40-16机封，可依据JB 1472—75对各种标准泵用机械密封件进行选择使用。

消除泵进口气蚀的措施有以下几点

溶于液体中的氧等活泼气体也使金属产生腐蚀。由于化学腐蚀与机械剥蚀的共同作用，加快了金属损坏的速度，从而使叶轮受到破坏，这就是汽蚀破坏，这种由于液体的汽化和凝结而产生的冲击现象就称为气蚀现象。消除泵进口气蚀的措施有以下几点：1.提高泵的气

蚀性能水平，满足现场装置的气蚀性能的要求。2.泵应当在低于允许吸液高度下操作，以保证整个装置安全可靠的运转。3.采用抗气蚀材料制造叶轮，如：2Cr13、稀土合金铸铁、高镍铬合金材料等，65ZW40-25机封，比普通铸铁的抗气蚀能力要好得多。

泵用机械密封属于精密、结构较为复杂的机械基础元件之一，是泵类机械的关键部件。其密封性能和使用寿命取决于许多因素，如选型、机器的精度、正确的安装使用等。泵用机械密封种类繁多。型号各异，其维修也是很难辨别和判断。机械密封按照应用的主机分类可分为泵用密封、釜用密封、压缩机用密封等。泵用密封包括各种离心泵、旋涡泵、螺杆泵、内燃机冷却水泵，船用泵等；

机封-80ZW40-16机封-适用南方泵业配套机封由天津市正元多邦泵业有限公司提供。天津市正元多邦泵业有限公司为客户提供“机械密封,水泵轴封,水泵,水泵配件,不锈钢密封件,机封,密封”等业务，公司拥有“正元多邦,上海博格曼,南方泵业,上海凯泉,上海连成,格兰富”等品牌，专注于其它等行业。，在天津市南开区南开区密云路北方城三区9栋14号1-4楼的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郑艺惠。