

福建软启动柜厂家 金属铠甲软启动柜厂家 襄阳忠东机电

产品名称	福建软启动柜厂家 金属铠甲软启动柜厂家 襄阳忠东机电
公司名称	襄阳忠东机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区柿铺正英工业园
联系电话	15800000000 15800000000

产品详情

减速模式:提供软停机功能，当停止信号发出时，同时给电机加一个逐渐减小的电压使电机平滑停机，这和电力刹车不同，实际上软停车会增加电机的停车时间。这个功能适用于水泵停机控制，以减小水锤现象和对机械结构的损坏及冲击。

触发电路

可控硅触发电路是系统的关键部分，触发电路包括几个的优点，具有抗噪声干扰，可以工作在恶劣的工作环境和长久的使用寿命，他不受现场安装时线路阻抗、短路容量、或开关的快速通断而产生影响，这些特性包括:

10KV高压电机自耦变压器启动柜工作原理

一、工作原理

10kV、6kV、13.2kV、4160V、3300V高压自耦变压器启动柜是传统的起动方式之一，福建软启动柜厂家，工作原理是通过自耦变压器不同的抽头比**电机端电压，以减小起动电流，实现高压电机的软启动。本公司的高压自耦变压器采用真空环氧浇注且设计裕量极大，金属铠甲软启动柜厂家，连续起动不发热，使用**20年以上；控制部分采用西门子PLC**启动电流切换，避免二次冲击。订货时用户只需要提供电机参数及负载类型即可，启动参数的计算由我公司负责且

高压固态控制是微处理器CPU。微处理器对SCR进行相角触发控制以降低加在电机上的电压，然后通过慢慢地控制加在电机上的电压和电流平滑地增加电机转矩，柜式软启动柜厂家，直到电机加速到全速运行。这种起动方式可以降低电机的起动冲击电流，一体化软启动柜厂家，减少对电网和电机自身的冲击。同时也减少了对连在电机上机械负载装置的机械冲击，以延长设备的使用寿命，减少故障和停机检测时间。

当电机达到全速运行后，电机电流降到正常全速运行的电流值，软起动装置有一个旁路输出继电器，从而使旁路高压真空接触器闭合，使电机电流经旁路接触器，防止SCR导通所产生的压降引起的热损耗，提高了工作效率及可靠性。

高压固态启动柜产品使用环境条件

环境温度: -40 ~+50

空气相对湿度不超过90%

海拔高度不超过2000m(海拔超过2000m上可根据具体工况特殊设计)

工作电压不超过额定电压的110%

高压固态启动柜订货须知

- 1、上端电源状况;
- 2、电动机型号、额定电压、额定电流、额定功率、额定转速;
- 3、电动机拖动负载类型(风机、水泵等);
- 4、设备进出线方式;
- 5、设备使用环境;
- 6、若用户有其它要求请与我公司联系

福建软启动柜厂家-金属铠甲软启动柜厂家-襄阳忠东机电由襄阳忠东机电设备有限公司提供。襄阳忠东机电设备有限公司是一家从事“水阻启动柜,进相器,高压电容补偿柜,高压开关柜,高压软启动柜”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“襄阳忠东机电,忠东机电”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使襄阳忠东机电在高压开关设备中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!