

旭诚电伴热带现货供应 恒功率电伴热带

产品名称	旭诚电伴热带现货供应 恒功率电伴热带
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津旭诚电伴热带科技有限公司

电伴热带在铺设时切忌不要强压力冲击，很容易破坏带内的材质结构，如果带内的材质什么的已经发生了变化，不仅是很大的影响了它的工作效率还容易产生灾难。电伴热带应该怎么正确安装?电伴热带切忌不要多重的折叠，尤其是折叠的直径大于带直径的六倍，很容易使得带内结构巨变，产生无法预料的灾害。在电伴热带的附近不要放置容易产生电火花的东西，有些厂家在周围放置很多电焊材质，很容易灼烧带表面的绝缘层，产生意想不到的麻烦。电伴热带有大的长度限制和其他要求，使用时要仔细地阅读要求细则，避免低级错误产生的灾难。在日常使用时因为电伴热带长期置于空气中，很容易产生潮湿和积水现象，在使用一段时间后排查工作也显得尤为重要。有些不易察觉的地方，表皮有破损，人力必须仔细地勘察，这也要求工人的细心，所以电伴热带在日常生活中也应该很注意一些小的地方。

自限温电伴热带又分为防腐型、防爆型、加强防爆型、防腐型等，如果管道设备没有特殊性要求则可采用防护型自限温电伴热带，防护型电伴热带比防爆防腐型电伴热带要省电节

能。自限温电伴热带安装灵活，可以随意剪切交叉缠绕，所以造价维护成本更低。电伴热系统安装好后也要做好定期检查，查看电伴热电源部件是否正常，恒功率电伴热带，检查易冻结装置，并做好检查记录，做好防冻设备进行干燥、完整、清洁的维护保养，也能降低维修成本。

电伴热带作为一种有效的管道保温及防冻方案，一直被广泛应用。电伴热温度梯度小，热稳定时间较长，适合长期使用，其所需的热量(电功率)大大低于电加热。电伴热具有热，节约能源，设计简单，施工安装方便，无污染，使用寿命长，能实现遥控和自动控制等优点，是取代蒸汽，热水伴热的技术发展方向，是国家重点推广的节能项目。其工作原理是通过伴热媒体散发一定的热量，通过直接或间接的热交换补充被伴热管道的损失，以达到升温、保温或防冻的正常工作要求。电伴热是用电热的能量来补充被伴热体在工艺流程中所散失的热量，从而维持流动介质的工艺温度，它是一种高新技术产品。电伴热厂家是沿管线长度方向或罐体容积大面积上的均匀放热，它不同于在一个点或小面积上热负荷高度集中的电加热。

电伴热带是由导电聚合物和两根平行金属导线及绝缘护层构成。其特点是导电聚合物具有很高的正温度系数特性，且互相并联，能随被加热体系的温度变化自动调节输出功率，自动限制加热的温度，可以任意截短或在一定范围内接长使用，并允许多次交叉重叠而无高温热点及烧毁之虑。

旭诚电伴热带现货供应(多图)-恒功率电伴热带由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津旭诚电伴热带科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电热设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事太阳能电热带，太阳能电伴热带，太阳能伴热带的厂家，欢迎来电咨询。