

高温石棉垫片 久旺密封 石棉垫

产品名称	高温石棉垫片 久旺密封 石棉垫
公司名称	廊坊久旺密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县仰止开发区
联系电话	13663267969

产品详情

无石棉橡胶垫片：易变形、易压缩，但耐压、耐温性差。仅在低压、低温场所使用。无石棉橡胶垫片具有良好的耐腐蚀性和比单个橡胶更好的耐温性。可在150 的介质中使用。石棉垫截面形状为圆形，具有一定的自紧作用。密封效果优于平垫圈，压缩力较小。石棉垫其组分为60~80%石棉、10~20%橡胶、填料、硫化剂等，具有良好的耐热性、耐寒性、化学固化性，货源丰富，价格低廉。使用时，压缩不必很大。因为它能粘附在金属上，高压石棉垫，所以很好在表面涂一层石墨粉，以避免拆卸困难。石棉橡胶板有四种颜色：灰色，用于低压（品牌xb-200，耐压 16KG/cm²，耐温200 ；白色，高温石棉垫，中压（xb-350品牌，耐压40kg/cm²，耐温350 ；紫白色，低压用（品牌xb-450，高温石棉垫片，耐压100 kg/cm²，耐温450 ；绿色，用于润滑油，耐压性也很好。

密封垫片，是一种用于机械、设备、管道只要有流体的地方就是用的密封备件，使用内外部，起密封作用的材料。石棉又称“石绵”，指具有高抗张强度、高挠性、耐化学和热侵蚀、电绝缘和具有可纺性的硅酸盐类矿物产品。它是天然的纤维状的硅酸盐类矿物质的总称。石棉垫用石棉橡胶板加工而成。是以长纤维石棉、耐酸合成橡胶为原料，压制化而成。用途：酸性介质中密封衬垫材料。耐热度：250 。耐油石棉橡胶垫片。性能特点：耐油石棉橡胶垫片由石棉纤维、耐油纤维、填充料、着色剂等精制而成，广泛应用于石油、化工行业的管道和设备中，根据工况条件可选择相应等级的型号。

石棉垫以石棉纤维、橡胶为主要原料再辅以橡胶配合剂和填充料，经过混合搅拌、热辊成型、硫化等工序制成。石棉垫适用于水、水蒸气、油类、溶剂、中等酸、碱的密封，应用中、低压法兰连接的密封中。石棉垫常用的厚度是3MM-5MM。红色为普通石棉板，黑色为高压石棉板，石棉垫，绿色为耐油石棉板，白色为耐酸碱石棉板。

石棉垫片主要应用中、低压法兰连接的密封中。

低压石棉垫片(G2183):低压石棉垫片是由一种白色的温石棉纤维制成，适合于大多数低温、低压需求，石棉垫片主要用于蒸汽，水力，气体，油类及无侵蚀性介质的密封。

中压石棉垫片(G2182):主要用于蒸汽、水力、气体、油类及无侵蚀性介质的密封。

高压石棉垫片(G2181):主要用于蒸汽、水力、气体、油类及无侵蚀性介质的密封。

耐油石棉垫片(G2184):主要用于蒸汽、水力、气体、油类溶剂及无侵蚀性介质的密封。

高温石棉垫片-久旺密封(在线咨询)-石棉垫由廊坊久旺密封材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。廊坊久旺密封材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为密封件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事高水基盘根，高水基盘根厂家，高水基盘根价格的厂家，欢迎来电咨询。