

## 陶瓷钢包垫 咨询久旺 钢包垫

产品名称	陶瓷钢包垫 咨询久旺 钢包垫
公司名称	廊坊久旺密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县仰止开发区
联系电话	13663267969

### 产品详情

钢包垫是以非金属材质为芯板，钢包垫价格，外界用特殊的冷工加工工艺包复0.25-0.5毫米的金属板材构成的一种复合性垫圈，按垫圈横截面一般分成平面型包复及波浪纹型包复二种，是传统式的一种密封垫圈，金属板材可依据原材料的弹塑性，耐温性和耐蚀性选择，关键有紫铜、铝、软铁、不锈钢板、蒙乃尔合金、钛等，非石棉芯板一般有石棉橡胶板、非石棉橡胶板、聚四氟乙烯板、石墨复合板、硅酸铝板等。依据不一样原材料能够组成304不锈钢板包石棉包复垫圈，陶瓷钢包垫，不锈钢板包高纯石墨包复垫圈等形式多样。钢包垫具备与包复金属材料同样的耐蚀性能和相仿的耐温性，非金属材料软性添充原材料使垫圈能在较低的卡紧力下做到不错的密封性实际效果。能做成各种各样方式的异型垫圈，钢包垫具备较高的抗压强度。金属材料包复垫圈运用范畴：适用中高低温试验，中高压直径很大的高压容器(如热交换器、管式反应器等)，钢包垫，管道法兰盘的密封性和各种各样物质的机泵、管阀、管路及各种机器设备的法兰密封。

钢包垫优点是强度大、不易碎、牢固结实，但回弹力有限，需要法兰表面平坦及紧固力很高才能达到良好效果（可改进、外敷石墨板）。钢包垫缺点：是接触面积大，需要的预紧比压大，石墨钢包垫，螺栓承载大，故法兰等零件要求高、笨重，垫片易挤出，密封性能较差。钢包垫适用于机、泵、管、阀法兰连接处的静密封。钢包垫片（金属包覆垫片）可供规格：φ 40mm~1000mm。

钢包垫主体的上下密封面与加强环上下表面的间距应相等内加强环与垫片主体间应紧密固定，压缩率的测试值也是大些为好。应选择密封性能好、压缩率适度且回弹率尽可能大的钢包垫产品。钢包垫系指内部用非金属材料(柔性石墨聚四氟乙烯、石棉橡胶板、陶瓷纤维)等，外部用特定的冷作工艺包覆金属薄板的复合型垫片，按垫片截面通常分为平面型包覆及波纹型包覆两种，是传统的一种密合垫片，适用于热交换器、压力容器、泵、阀及法兰面密封。但回弹力有限，需要法兰表面平坦及紧固力很高才能达到良好效果。根据不同材料可以组合成304不锈钢包石棉包覆垫片，不锈钢包石墨包覆垫片等多种形式。钢包垫的材质及结构：1、钢包垫片包复料：碳钢、紫钢、ICr18Ni9、304、316。2、钢包垫片填充料：石棉橡胶板、石墨板、非石棉板。3、金属与非金属板包复压制成型。钢包垫片使用温度-40° C~600° C钢包垫片工作压力10MPa钢包垫片主要用途钢包垫适用于机、泵、管、阀。钢包垫可供规格：40mm~1000m

m。

陶瓷钢包垫-咨询久旺-钢包垫由廊坊久旺密封材料有限公司提供。陶瓷钢包垫-咨询久旺-钢包垫是廊坊久旺密封材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司还是从事石墨金属缠绕垫，金属缠绕垫片，金属缠绕垫厂家的厂家，欢迎来电咨询。