

# 消音实验室生产 消音实验室 腾信威

产品名称	消音实验室生产 消音实验室 腾信威
公司名称	东莞市腾信威设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇新岗路19号2单元
联系电话	19923085784 19923085784

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市腾信威设备科技有限公司

### 电磁消音实验室的结构形式

电磁消音实验室有钢板拼装式，钢板焊合，钢板直贴式及铜丝网式四大类。拼装式为薄厚1.5mm钢板控制模块拼装而成，生产制造，安装加工工艺较简易，适用小总面积，屏蔽效能规定一般的。脱卸式移建，但移建后屏蔽效能显著降低。钢板焊合消音实验室选用2~3mm热轧钢板与龙骨架构电焊焊接而成，屏蔽效能高，融入各种规格型号规格，是电磁消音实验室的具体方式。直贴式和铜丝网式用以屏蔽效能规定较低的简单。腾信威公司拥有研发实力和稳定的产品，专门从事消音实验室的研发和销售，有需要消音实验室的朋友可以随时电话咨询。

### 电磁测试消音实验室采用冷轧钢板焊接结构

电磁测试消音实验室采用冷轧钢板焊接结构。用槽钢、方钢和型钢焊接屏蔽外壳骨架，地面、墙面和顶部分别用厚度为2~2.5mm的冷轧钢板焊接而成。它具有高强度和刚性，起到物理保护和电磁保护的作用。腾信威拥有成熟的消音实验室设计经验，以其技术和完善的

售后服务赢得了客户的一致好评。致力于为客户服务，为客户解决问题。需要蔽房的朋友不必犹豫，拨打电话前来咨询我们吧。

1.根据拟建消音实验室的要求、房设备的工作条件和施工现场的环境，经现场调查，制定详细的施工方案，组织施工方案，并向拟建方提出消音实验室施工现场或建筑要求。2.根据设计文件，在工厂部门组织生产支撑龙门框架结构件，如屏蔽外壳、屏蔽门、观察窗等。3.房安装前，应对建筑墙体和地面进行平整度处理。混凝土基础全部凝固干燥后，铺设高强度绝缘防潮橡胶板。生产过程中应严格控制，减少虚拟位置，保证墙体平面的平整度。腾信威公司以其优良的质量、实惠的价格和完善的售后服务赢得了消费者的信任。如果您需要使用消音实验室，您可以打电话给我们。